



Element Hygiene 988 sete med soft close og lift-off,  
inkl. D04 universalbeslag, bakterihemmende

Nr. 988011-D04999 med lokk

NRF nr.

6190281

Produktbeskrivelse

Toalettsete med lokk, i gjennomfarget  
herdeplast, inkl. D04 beslag i rustfritt stål.  
- senteravstand: 132 - 215 mm  
- belastning på toalettsete: 240 kg  
- 10 års garanti

Fargeprogram

011 hvit polygiene

Beslags overflate

999 Rustfritt stål

Reservedeler


A4051 Buffer til sete  
A4051 Buffer til sete  
D04 Beslag til montering

Vektangivelse


Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag

Pakning

|                                     | Mål:           | Vægt:   |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Enkelteske                          | 494x390x72 mm  | 3,3 kg  |
| 5 enkeltesker i en                  |                |         |
| stor kartong                        | 504x400x366 mm | 16,6 kg |
| 18 kartonger (90 seter) på en palle |                |         |



D04



Polygiene®  
SAFER TO TOUCH

ELEMENT

Materialebeskrivelse

**Toalettsete:**

Materialet er gjennomfarget herdeålast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren inneholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**Dempersett:**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.  
Dæmpervæske: Anti-friktionsvæske.

**Buffere:**

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

**Hængsler:**

Nylon PA6.6 med 25% glas (nylon).

**Beslag:**

Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304

Passliste

Universal sete

Rengjøring

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige.  
WC-Rens og andre klorholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt væk.

Garantien dekker i 10 år for materiale- og fabrikkasjonsfeil.  
Der tages forbehold for trykfeil, tekniske endringer og modelavvikelser.