

FDV- DOKUMENTASJON

NRF
1395791


Varenummer
117797

Navn
Dusjkabinett SOFIA rett standard
90x90x190cm hvit/hvit

Produktbilde:



Strektegning:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Vikingbad dusjkabinett med integrert blande batteri er beregnet for innendørs bruk.
Dusjkabinett med aluminiums profiler, herdet glass og dusjkar.

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual.
Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

TEKNISK DATA

Nettomål LxBxH cm	90x90x190
Glass dør/front/bak mm	6-5-6
Type overflate profil	Pulverlakkert
Farge overflate profil	Hvit
Material dusjkar	Glassfiberforsterket akryl
Farge overflate dusjkar	Hvit
Vanntrykk MPa	Max 1
Annbefalt vanntrykk MPa	0,1-0,5
Prøvetrykk MPa	1,6
Varmtvannstemperatur °C	max 80
Annbefalt varmtvannstemp °C	65
Tilkobling blande batteri	G1/2"
Nettovekt kg	121

Produktet er testet og funnet i samsvar med test standard EN14428, EN14527, EN1111

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Alumiumsprofiler:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Glass:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Det er fjærbelastede trinser på dørene slik at de enkelt kan vippes ut for å lette rengjøring.

Det er anbefalt å bruke en dusjnal for å fjerne vann fra overflater etter bruk. Dette vil forenkle det daglige vedlikeholdet.

Dusjkar hvitt:

Dusjkaret har avtagbart frontpanel for enklere tilkomst for rengjøring under.

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Dusjkar sort:

NB: Dette produktet er laget i en sort matt finish som vil gi varierende lystoner i overflaten, merker etter polering og voksing vil også kunne forekomme.

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Dusjkaret har avtagbart frontpanel for enklere tilkomst for rengjøring under.

Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

For at finishen skal opprettholdes holder det å behandle overflaten med Beauty Polish en til to ganger i året. Dersom produktet utsettes for vanntemperatur over 50°C vil overflaten mattes ned, og kan da behandles med Beauty Polish for å få frem opprinnelig finish.

REKLAMASJONSVILKÅR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - papp og plastikk
Produkt - profiler - aluminium, glass - glass, dusjkar - restavfall

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822