

FDV-DOKUMENT FOR VANGE SPEIL

MODELLNAVN	VANGE speil med lysramme og kvit/svart kant
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	VANGE speil er berekna til innandørs bruk. Alle elektriske komponentar skal installerast av godkjent elektrikar. Leverast med beslag for oppheng (to mothaker som skrus på vegg – sjå monteringsanvisning)
TEKNISKE DATA	Breidde: 60 cm – 80 cm – 100 cm – 120 cm – 160 cm Høgde: 70 cm Djupne: 3,2 cm Vekt: 6,5kg – 8kg – 10kg – 12kg – 15,5kg IP44 for godkjent bruk i våtrom. CE-merka. Effekt: 25W (60 cm) 29W (80 cm) 33W (100 cm) 36W (120 cm) 44W (160 cm) Spenning: 12V Fargestyrkje: 3000K Fargegjengiving (RA): 83 Dimmer i knapp på speilflate Speilet har innebygde LED-diodar (120 per meter) som følgjer industristandarden. Estimerte brukstid med optimalt lys er 30.000 timar. Brukstid er 50.000 timar før lysutbyttet er 70%. Lysutbyttet vil etter dette gå ned gradvis, men levetid kan likevel være så lenge som 100.000 timar.
BESTANDDELER	4 mm speilflate. Sandblåste lysfelt (10 mm) som følgjer kanten rundt speilet med innebygde LED-diodar. Pulverlakkert ramme i aluminium.

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av med ein gong. Unngå reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Til dømes må syrer, aceton, kloring og ammoniakk ikkje brukast.
AVFALLS- HANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering.
ANNA	Følg produktets brukarmanual med råd for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!