



DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

FDV DOKUMENTASJON

LIGA STÅLPORT OG DØRER

Dersom porten er installert i henhold til monteringsveiledning og regelmessig vedlikehold utføres, skal den fungere problemfritt.

GENERELT VEDLIKEHOLD:

Port og dør rengjøres med grønnsåpevann uten salmiakk. Brukes såpe med salmiakk vil overflaten miste glansen. Anbefalt hver 3. måned eller oftere hvis porten står utsatt til. Flekker av olje, maling og liknende fjernes med white sprite eller tilsvarende. Akslinger på hjul og hengsler smøres med jevne mellomrom, bruk kuldebestandig olje. Torsjonsfjærer sprayes med olje med jevne mellomrom. Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere. Vaiere kontrolleres jevnlig for slitasje, slitte vaiere må byttes umiddelbart. Defekte deler må straks skiftes. Riper i lakk utbedres med egnet lakk.

Portåpner: det henvises til portåpnerens dokumentasjon når det gjelder vedlikehold av denne

PRODUKTSPEKIFIKASJON

TEKNISKE DATA FOR MODELLER:

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S11, S12 og S14

Tykkelse:	40mm
Endebeskyttelse:	Endedeksler i stål.
Brannklasse:	B-s2-d0. Gjelder kun portelementene
Tetting:	Bunnlist i EPDM gummi. Side og topplist i PVC
Konstruksjon:	Galvaniserte stålplater med polyuretan lakk. Kjerne av polyuretan skum S1, S2, S3, S5 RAL 9010 Hvit S4, S14 RAL 9016P Hvit S7 Mørk Eik S8 RAL 7016P Antrasitt grå S9 RAL 9005P Sort S11 RAL 9005M Sort matt S12 RAL 7016M Antrasitt grå matt

SIKKERHET:

Alle LIGA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1

PORTÅPNER:

LIGA porter er testet og godkjent med Chamberlain Liftmaster portåpner modeller: LM70EVK, LM75EVK, LM100EVS/EVF/EVX, LM130EVS/EVX, LM5580, LM3800A/X, LM3800W

PRODUSENT/LEVERANDØR:

Lista Treindustri AS Industriveien 3
4560 Vanse

Tlf: 38 39 58 40

E-post: post@liga.no

Internett: <http://www.liga.no>

Dato: 11.4.2025