

# SIKKERHETSDATABLAD

## Haloproof Liquid Sealing

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

**1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn: Haloproof Liquid Sealing

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

▼ Aktuelle identifiserte Tetningsmasse  
anvendelser for stoffet eller Bare for yrkesbrukere.  
blandingen:

▼ Ikke tilrådte anvendelser: Ingen kjente

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

▼ Selskapsopplysninger: **Nordic Waterproofing AS**  
Bygg A Vangsveien 10  
1814 ASKIM  
Norge  
+47 69833440  
www.mataki.no

▼ Kontaktperson: Owe Svensson  
▼ E-post: owe.svensson@nordicwaterproofing.com  
Revidert: 27.02.2024  
SDS Versjon: 2.0  
Dato for forrige utgave: 03.11.2022 (1.0)

**1.4. ▼ Nødtelefonnummer**

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.  
Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00  
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

**2.2. Merkingselementer**

Farepiktogram: Ikke relevant.

Varselord: Ikke relevant.

Faresetninger: Ikke relevant.

Sikkerhetssetning(er):

Generelt: -

Forebygging: -

Tiltak: -

Oppbevaring: -

Disponering: -

▼ Inneholder: Ingen kjente

Annen merkning: EUH208, Inneholder Vinyltrimetoxisilan. Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**2.3. Andre farer**

Annet: Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.  
Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

### AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. ▼ Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

### 3.2. Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel  | Identifikatorer                                                                                    | % w/w | Klassifisering                                                                                                                           | Anm.     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Vinyltrimetoxisilan | CAS-nr.: 2768-02-7<br>EF-nr.: 220-449-8<br>REACH: 01-2119513215-52-XXXX<br>Indeksnr.: 014-049-00-0 | <1%   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Acute Tox. 4, H332                                                                          |          |
| metanol             | CAS-nr.: 67-56-1<br>EF-nr.: 200-659-6<br>REACH: 01-2119392409-28-XXXX<br>Indeksnr.: 603-001-00-X   | <0.1% | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>STOT SE 1, H370<br>STOT SE 2, H371 (SCL: 3,00 %) | [1], [3] |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

### Annen informasjon

[1] EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

[3] I følge REACH, vedlegg XVII, er stoffet underlagt restriksjoner.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt:     | Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.<br>Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.                                                                                                                              |
| Innånding:    | Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hudkontakt:   | VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.<br>Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere.<br>Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                                                         |
| ▼ Øyekontakt: | Ved kontakt med øynene: Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Oppsøk lege.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▼ Svelging:   | Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke.<br>Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. |
| Forbrenning:  | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. ▼ De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

### 4.3. ▼ Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.

Uegnede slökkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Benytt nødvendig verneutstyr, se avsnitt 8.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.

Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

### 6.3. ▼ Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.

Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

### 6.4. ▼ Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.

Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. ▼ Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

### 7.2. ▼ Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

Egnet emballasje: Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i tett lukket originalbeholder, tørt, kjølig og godt ventilert sted.

▼ Uforenlige materialer: Sterke syrer  
Sterke baser.  
Sterke oksidasjonsmidler  
sterke reduksjonsmidler

### 7.3. ▼ Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. ▼ Kontrollparametrer

metanol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 130

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 100

Anmerkning:

E = EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2023-03-24-412.

#### ▼ DNEL

metanol

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 40 mg/kgbw/d          |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 8 mg/kgbw/d           |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 260 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Innånding   | 26 mg/m <sup>3</sup>  |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 8 mg/kgbw/d           |

#### ▼ PNEC

metanol

| Opptaksvei:        | Eksposeringens varighet: | PNEC:         |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| Ferskvann          |                          | 154 mg/L      |
| Ferskvannssediment |                          | 570,4 mg/kgbw |
| Havvann            |                          | 15,4 mg/L     |
| Jord               |                          | 23,5 mg/kg    |
| Renseanlegg        |                          | 100 mg/L      |

## 8.2. ▼ Eksposeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

- ▼ Generelt: Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.
- Eksposeringsscenarioer: Ingen eksposeringsscenarioer er implementert for dette produktet.
- Eksposeringsgrenser: Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksposering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.
- ▼ Tekniske tiltak: Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket.  
Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.
- ▼ Hygieniske tiltak: Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vær ekstra nøye med hender, underarmer og ansikt.
- Begrensning av eksposering av miljøet: Ingen spesielle krav.

## Individuelle vernetiltak

Generelt: Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Åndedrettsvern:

| Type                                       | Klasse | Farge | Standarder |
|--------------------------------------------|--------|-------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. |        |       |            |

Kroppsvern:

| Anbefalt                                   | Type/Kategori | Standarder |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. | -             | -          |

Håndvern:

| Materiale                                 | Hanskeykkelse (mm) | Gjennomtrengningstid (min.) | Standarder |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk | -                  | -                           | -          |

Øyevern:

| Type                                       | Standarder |
|--------------------------------------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. | -          |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Tilstandsform: Væske
- Farge: Blå
- Lukt / Luktterskel (ppm): Mild
- pH: Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
- Tetthet (g/cm<sup>3</sup>): 1,68
- Kinematisk viskositet: Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.
- Partikkelegenskaper: Ikke relevant - produktet er en væske

### Tilstandsending og damptrykk

- Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bløtgjøringspunkt / -område (voks og lim) (°C): | Ikke relevant - produktet er en væske                       |
| Kokepunkt (°C):                                 | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Damptrykk:                                      | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Relativ damptetthet:                            | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Spaltingstemperatur (°C):                       | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### Data for brann- og eksplosjonsfarer

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt (°C):                          | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Antennelighet (°C):                        | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Selvantennelsestemperatur (°C):            | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| ▼ Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v): | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### Løselighet

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Løselighet i vann:                               | Uoppløselig                                                 |
| Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow): | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Løselighet i fett (g/L):                         | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### 9.2. Andre opplysninger

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Andre fysiske og kjemiske parametere: | Ingen data tilgjengelige.                                   |
| ▼ Oksiderende egenskaper:             | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

### AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

#### 10.2. ▼ Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

#### 10.3. ▼ Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente

#### 10.4. ▼ Forhold som skal unngås

Ingen kjente

#### 10.5. ▼ Uforenlige materialer

Sterke syrer  
Sterke baser.  
Sterke oksidasjonsmidler  
sterke reduksjonsmidler

#### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### ▼ Akutt giftighet

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Produkt/bestanddel | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:               | Rotte               |
| Opptaksvei:        | Oral                |
| Test:              | LD50                |
| Resultat:          | 7100 mg/kg          |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Produkt/bestanddel | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:               | Kanin               |
| Opptaksvei:        | Dermal              |
| Test:              | LD50                |
| Resultat:          | 3200 mg/kg          |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Produkt/bestanddel | Vinyltrimetoxisilan |
| Art:               | Rotte               |
| Opptaksvei:        | Innånding           |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Test:     | LD50      |
| Resultat: | 16,8 mg/L |

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Produkt/bestanddel | metanol        |
| Art:               | Rotte          |
| Opptaksvei:        | Innånding      |
| Test:              | LC50 (4 timer) |
| Resultat:          | 85 mg/L        |

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Produkt/bestanddel | metanol       |
| Art:               | Kanin         |
| Opptaksvei:        | Dermal        |
| Test:              | LD50          |
| Resultat:          | 17100 mg/kgbw |

---

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Produkt/bestanddel | metanol      |
| Art:               | Rotte        |
| Opptaksvei:        | Oral         |
| Test:              | LD50         |
| Resultat:          | 5628 mg/kgbw |

---

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Produkt/bestanddel | metanol          |
| Art:               | Menneske, hanner |
| Opptaksvei:        | Oral             |
| Test:              | LD lo            |
| Resultat:          | 143 mg/kgbw      |

---

**▼ Hudetsing/hudirritasjon**

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Vinyltrimetoxisilan                                  |
| Art:               | Kanin                                                |
| Varighet:          | 96 timer                                             |
| Resultat:          | Ingen negative effekter observert (Ingen irritasjon) |

**▼ Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Vinyltrimetoxisilan                      |
| Art:               | Kanin                                    |
| Resultat:          | Negative effekter observert (Irritasjon) |

**Sensibilisering ved innånding**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**▼ Sensibilisering ved hudkontakt**

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Vinyltrimetoxisilan                                       |
| Art:               | Marsvin                                                   |
| Resultat:          | Ingen negative effekter observert (ikke sensibiliserende) |

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT, enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**11.2. Opplysninger om andre farer****▼ Langsiktige virkninger**

Ingen kjente

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Ingen stoffer i 3.2 er oppgitt på ECHAs Endocrine disruptor assessment list.

**▼ Andre opplysninger**

Ingen kjente

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. ▼ Giftighet

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | metanol                   |
| Art:               | Fisk, Lepomis macrochirus |
| Varighet:          | 96 timer                  |
| Test:              | LC50                      |
| Resultat:          | 15400 mg/L                |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/bestanddel | metanol                  |
| Art:               | Vannloppe, Daphnia magna |
| Varighet:          | 48 timer                 |
| Test:              | EC50                     |
| Resultat:          | > 10000 mg/L             |

### 12.2. ▼ Persistens og nedbrytbarhet

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Produkt/bestanddel | metanol    |
| Resultat:          | 99 %       |
| Konklusjon:        | -          |
| Test:              | OECD 301 D |

### 12.3. ▼ Bioakkumuleringsevne

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Produkt/bestanddel | metanol |
| BCF:               | 1       |
| LogKow:            | -0.64   |
| Konklusjon:        | -       |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen stoffer i 3.2 er oppgitt på ECHAs Endocrine disruptor assessment list.

### 12.7. ▼ Andre skadevirkninger

Ingen kjente

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. ▼ Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Fraråde tømming i avløp.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

▼ Avfallskode EAL: 08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

### Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

| 14.1<br>FN- eller<br>ID-nummer | 14.2<br>FN-forsendelsesnavn | 14.3<br>Transportfareklasse(r) | 14.4<br>Emballasje-<br>gruppe | 14.5<br>Miljøfarer | Annen<br>informasjon: |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ADR -                          | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |
| IMDG -                         | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |
| IATA -                         | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |

### Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

**AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK****15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Anvendelsesbegrensninger: Bare for yrkesbrukere.

Krav om særlig utdanning: Ingen spesielle krav.

SEVESO - Farekategorier /  
spesifiserte farlige  
kjemikalier: metanol

REACH forskriften, Vedlegg XVII: metanol er underlagt REACH-restriksjoner, REACH-vedlegg XVII (Inngangsnummer 69).  
Vinyltrimetoxisilan er underlagt REACH-restriksjoner, REACH-vedlegg XVII (Inngangsnummer 40).

metanol er underlagt REACH-restriksjoner, REACH-vedlegg XVII (Inngangsnummer 40).

Annen informasjon: Ikke relevant.

▼ Kilder: Forskrift 1. juli 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).  
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).  
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnings av kjemikalier (REACH-forskriften).

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Nei

**AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER****Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3**

H225, Meget brannfarlig væske og damp.

H226, Brannfarlig væske og damp.

H301, Giftig ved svelging.

H311, Giftig ved hudkontakt.

H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H331, Giftig ved innånding.

H332, Farlig ved innånding.

H370, Forårsaker organskader.

H371, Kan forårsake organskader.

**▼ Forkortelser og akronymer**

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitets estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering

CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport

DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser

ES = Eksponeringsscenario

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem

EWC = Europeisk Avfallskatalog

GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier

IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening

IBC = Middels Bulk Kontainer

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann

MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

RRN = REACH registrerings nummer



SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.

SVHC = Stoffer med meget høy viktighet

STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering

STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering

TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig

UN = Forenede Nasjoner

UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

VOC = Flyktig organisk forbindelse

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

#### **Annen informasjon**

Ikke relevant.

#### **▼ Sikkerhetsdatablad er validert av**

EcoOnline Regulatory Affairs

#### **Annet**

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb