

Loftstrapp EI60

1. PRODUKTBESKRIVELSE

LUX PROFFS er en brannklassifisert loftstrapp med aluminiumsstige. Den er spesielt egnet for offentlige miljøer som flerboligbygg, skoler, industribygg og sykehus. Produktet oppfyller strenge krav til sikkerhet og ytelse, med en brannklassifisering EI60 og en U-verdi på 0,61 W/m²K.

LUX PROFFS A5220: 606 x 1136 mm (utvendig), 526 x 1056 mm (innvendig mål)

LUX PROFFS A5221: 606 x 1136 mm (utvendig), 526 x 1056 mm (innvendig mål)

LUX PROFFS A5230: 736 x 1436 mm (utvendig), 656 x 1356 mm (innvendig mål)

LUX PROFFS A5231: 736 x 1436 mm (utvendig), 656 x 1356 mm (innvendig mål)

LUX PROFFS SAX: 636 x 836 mm (utvendig), 556 x 756 mm (innvendig mål)

LUX PROFFS SAX: 606 x 1136 mm , 526 x 1056 mm (innvendig mål)

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge: Standard pulverlakkert i grå farge, RAL 7035.

Overflatebehandling: Pulverlakkert 1,25 mm stål på begge sider av luken

Øvrige opplysninger: 3- eller 4-delt aluminiumsstige
50 mm steinullisolasjon
Låskasse ASSA 565 med mulighet for sylinderlås
Nøkkel/åpningsstang medfølger



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

Loftstrapp EI60

Ettersyn/kontroll

1. Kontroller at karmen er forsvarlig festet til veggen.
2. Smør hengslene via smørehull i øvre hengseldel.
3. Sjekk at luken beveger seg fritt. Juster i høyden med unbrakoskruen på hengselet ved behov.
4. Smør låskolvene hvis de glir tregt. Hvis luken glipper i lukket posisjon, kan sluttstykket justeres med en skrutrekker.
5. Kontroller at sylindere og sylindermekanismen ikke er treg. Om nødvendig, løsne skruene litt eller bruk låsspray (ikke fett eller olje).
6. Hvis karmen har tetningslist, sjekk at den er hel og sitter godt fast.
7. Rengjør luken og karmen med mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Smøring av hengsler og låsmekanisme: Ved behov

Kontroll av karm, pakninger og fester: Ved behov

Juster lukkemekanismen: Ved behov

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år ved normal bruk og vedlikehold

Garanti og vilkår

Fem år reklamasjonsrett gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garanti og reklamasjonsrett gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.

Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Fuktbestandighet

Tåler moderate mengder fukt

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Produktet leveres montert i karm med pakninger.

Åpningen i bjelkelaget bør være 15–20 mm større enn produktets yttermål for korrekt montering.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no