

NRF  
1566319


Varenummer  
VB-026201-02

Navn  
Kjøkkenbatteri avstenging VILJE

Produktbilde:



Strektegning:



VIKINGBAD

### KOMPONENTER & TILKOBLING

Vikingbad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling 3/8".

### MONTERING

Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Monteres i henhold til medfølgende manual.  
Installasjonen utføres av fagmann.

### TEKNISK DATA

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Vanntrykk                         | maks. 1MPa    |
| Anbefalt vanntrykk                | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetrykk                        | 1,6 MPa       |
| Vanngjennomstrømning l/min 0,3MPa | 14,7          |
| Varmtvannstemperatur              | maks. 80 °C   |
| Anbefalt varmtvannstemperatur     | 65 °C         |
| Vekt                              | 2,5 kg        |
| Justerbar mengdebegrensning       | Nei           |
| Varmtvannspærre                   | Nei           |
| Type overflate                    | Fornikling    |
| Farge overflate                   | sort matt     |
| Material                          | Messing       |

**Produktet er testet og funnet i samsvar med test standard EN817 og NKB 4**

**SINTEF produktsertifikat: PS4108**

### DRIFT & VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

### ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

### AVFALLSTYPE

Emballasje - papp, papir og plastikk

Blandebatteri - metall avfall

### REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

### TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

### PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS  
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad  
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er  
sertifisert miljøfyrtårn.  
Sertifikat nr. 3822