

## PRODUKTDATABLAD

# Norgips Hand

## GIPSPLATESPARKEL

### BESKRIVELSE

Avansert universalsparkel spesielt fremstilt for sparkling av skjøter med papirstrimmel. Også egnet for bredsparkling av hele flater.

### FORDELER

- Samme sparkel til all sparkling
- Sterkt vedheft på papirstrimler
- Gode fyllegenskaper
- Lett å slippe

### BRUK

Ved sparkling av gipsplateskjøter fylles skjøten med sparkelmasse, papirstrimmelen legges i og trykkes fast. La sparkelmassen tørke. Sparkle deretter det nødvendige antall ganger. Slip med sandpapir med kornstørrelse 120 eller finere.

### PRODUKTDATA

<b>Materiale:</b>	Lateksbasert blanding
<b>Følsomhet for frost:</b>	Beskyttes mot frost
<b>Materialforbruk:</b>	Ved sparkling av skjøter med 900 mm gipsplate ca. 0,5 l/m <sup>2</sup> Ved fullsparkling 1 mm ca. 1 L/m <sup>2</sup>
<b>Lagring:</b>	Kan lagres i opptil 12 måneder under riktige forhold. Lagres tørt ved normal temperatur; ekstrem varme eller kulde forkorter holdbarheten.
<b>Pakkestørrelse:</b>	10 L
<b>Tørketid:</b>	Avhengig av temperatur og luftfuktighet
<b>Min. temperatur:</b>	Min. 10 °C innendørs ved sparkling av gipsplater
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>Densitet:</b>	1,1 kg/l

