



P7000

TEKNISK DATBLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik P7000 er en løsemiddelfri polymerdispersjon som er beregnet som et tilsetningsmiddel i sementbasert sparkel, festemasser og sementbaserte tettesjikt.

BRUKSOMRÅDE

Tettesjikt | Som dispersjonskomponent i det sementbaserte, diffusjonsåpne tettesjiktet Bostik Membrane 2C.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Tettesjikt | Blandes med like vektdeler av pulverkomponenten Membran 2C. Tilsett pulverdelen til dispersjonsdelen og rør kraftig om til en jevn og klumpfri blanding. Se databladet for Membrane 2C for påføringsanvisninger. Underlaget må ha en temperatur på minst +10 °C. For best arbeidsresultat bør omgivelsestemperaturen være på mellom + 10 °C og +25 °C.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er i følge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- og brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Materialtype	Polymerdispersjon
Løsemiddel	Vann
Farge	Hvit
Densitet	1 kg/liter
Tørketid	Avhengig av underlagets sugesevne, temperatur og fuktighet.
Arbeidstemperatur	Mellom +10 °C og +25 °C.
Innendørs	Ja
Forpakning	5 liters dunk
Rengjøring av verktøy	Umiddelbart med vann
Lagring	12 måneder på et kjølig sted i uåpnet forpakning
Håndtering av avfall	Håndteres som industriavfall. Ved større mengder eller avhending av forpakninger som ikke er tomme, ta kontakt med det lokale avfallsselskapet. Tomme og rengjorte forpakninger kan resirkuleres.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

