

Dalapro Joint

Svanemerket ferdigblandet sparkel spesielt egnet for gipsskjøter/hjørnelister

PRODUKTINFORMASJON



Dalapro Joint er et ferdigblandet lysegrå håndsparkel som er Svanemerket, den er spesielt utviklet for skjøtesparkling- og hjørnelister på gips og betong. Sparkelens unike egenskaper gjør at remsen og hjørnelister armeres optimalt. Produktene oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 13963 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales å følge Norsk Standard 3420.

Verktøy rengjøres med vann og fjernes med vann. Store mengder avfall leveres som normalt søppel til ditt kommunale gjenvinningstasjon.

Plasten i emballasjen kan gjenvinnes og sendes til det aktuelle gjenvinningsstasjon eller til det lokale resirkuleringsanlegg.

Arbeidsflyt

Påføres med håndkraft på rengjort, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn 5°C.

Når sparkelen er gjennomtørr, slipes over-skudd av. Bruk sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Støv av før neste behandling. Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

Materialeforbrug

Ved skjøtesparkling tre ganger på gipsplater, ca 0,3 liter/m.

Tørketid

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

Lagring

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Lagringstid, 12 mnd. i uåpnet emballasje. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no.



TEKNISKE DATA

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Bindemiddel: | Latex-sampolymer |
| Løsemiddel: | Vann |
| Fyllstoff: | Lette Fyllstoffer og hvit dolomit |
| Kornstørrelse: | Maks: 0,15 mm |
| pH: | Ca: 9 |
| Farge: | Lysegrå |
| Brennbarhet: | Ikke brennbar |
| Emballasje: | Plastspann 10 liter |

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no

Sist endret 2015-08-18



Dalapro®

tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.no