

Spikerplugg


Bruksområde

ESSVE Spikerplugg er beregnet for lettere monteringer som bjelker, sokler, innredningsdetaljer, skap, etc i materialer som betong, massiv tegl, naturstein og hulldekkeelementer.


Beskrivelse

En spesialkamgjenget spiker, fastmontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel for harde, likeartede materialer, som beskrevet overfor. Pluggen er produsert av nylon.


Montering (gjennomstikksmontering)



1. Bor hull iht. Tekniske data





2. Trykk eller bank spikerpluggen på plass



3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm Spikerplugg benyttes gummihammer. For dim. 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn.

Montering

For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen og pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan derfor lett demonteres. Se monteringsanvisning nedenfor.



Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert
Materiale	Stål	Stål
Korrosivitetsklasse	C1	C1
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

Spikerplugg med senket krage, blankforsinket




ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse /L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
304801	50751820	5/15/37	5	22	PZ 2	204	200	6
304803	50690723	5/25/47	5	22	PZ 2	304	200	4
304805	50690738	6/10/40	6	30	PZ 2	304	200	4
304807	50690742	6/25/55	6	30	PZ 2	304	150	4
304809	50690757	6/37/67	6	37	PZ 2	304	100	4
304811	50690761	6/50/80	6	30	PZ 2	304	100	4
304813	50690776	8/25/60	8	35	PZ 2	304	100	4
304815	50690780	8/40/75	8	35	PZ 2	304	75	4
304817	50690795	8/65/100	8	35	PZ 2	304	70	4
304819	50691234	8/85/120	8	35	PZ 2	304	60	4
304821	50691245	10/50/100	10	50	PZ 2	206	35	4
304823	50691253	10/70/120	10	50	PZ 2	206	35	4


Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
511344		5/15/37	5	22	PZ2	10	10
511345		5/22/47	5	25	PZ2	10	10
511346		6/25/55	6	30	PZ2	10	10
511348		6/50/80	6	30	PZ2	10	10
511349		8/65/100	8	35	PZ2	10	10
511350		8/85/120	8	35	PZ2	10	10
513114		5/15/X37	5	22	PZ2	25	6
513115		5/22/47	5	25	PZ2	25	6
513116		6/25/55	6	30	PZ2	20	6
513118		6/50/80	6	30	PZ2	20	6
513122		8/65/100	8	35	PZ2	20	6
513123		8/85/120	8	35	PZ2	20	6



Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Ant/forp
7304743	46006380	6/25/55	6	30	1000
7304745	46006395	8/30/70	8	40	600
7304771	46006406	8/60/100	8	40	400
7304773	46006414	8/80/120	8	40	200



Spikerplugg med senket krage, lakkert



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/Maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/Kval.	Bor mm	Min. mont. dybde mm	Bits	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304505	237138 94	4/10/30	Oxid	4	20	PZ 2	203	200	8
304544	2196707 0	5/15/35	Svart	5	20	PZ 2	204	200	6
304701	216589 84	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ 2	204	200	6
304707	2196706 2	5/15/35	Brun	5	20	PZ 2	204	200	6
304708	216590 24	5/15/35	Hvit	5	20	PZ 2	204	200	6
304723	216590 65	5/25/45	Hvit	5	20	PZ 2	304	200	4
304725	216590 73	5/25/45	Brun	5	20	PZ 2	304	200	4
304727	216590 81	5/25/45	Svart	5	20	PZ 2	304	200	4
304731	2165910 7	5/25/45	Gullkrom	5	20	PZ 2	304	200	4
304793	2371405 8	5/40/60	Hvit	5	20	PZ 2	204	100	6

Småpakke

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/kvalitet	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511342								
511341	2555908 9	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	8	10
513111	2555909 7	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	50	6
511343	2555912 1	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	8	10
513110	2555913 9	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	50	6
511347	2555911 3	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	8	10
511354	2555907 1	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	8	10

Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/Overflate-behandling	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits mm	Ant/forp
9304791	25614009	5/40/60	Blank	5	20	PZ2	3000
9304793	25614017	5/40/60	Hvit	5	20	PZ2	3000
7304544	46006342	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	3000
7304701	46006357	5/15/35	Gullkromatisert	5	20	PZ2	3000
7304707	46006361	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	3000
7304708	46006376	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	3000



Spikerplugg med krage, blankforsinket



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304831	5069126 4	5/5/27	5	22	PZ2	204	200	6
304833	5069127 2	6/5/32	6	26	PZ2	304	200	4
304835	5069128 3	6/10/40	6	30	PZ2	304	200	4
304837	5069129 8	6/37/67	6	30	PZ2	304	100	4
304839	5069130 2	6/50/80	6	30	PZ2	304	100	4
304841	5069071 2	8/25/60	8	35	PZ2	304	100	4

Småpakk


Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511351		5/5/27	5	22	PZ2	10	10
511352		6/10/40	6	30	PZ2	10	10
511355		8/25/60	8	35	PZ2	10	10
513124		5/5/27	5	22	PZ2	25	6
513126		6/10/40	6	30	PZ2	20	6
513128		8/25/60	8	35	PZ2	20	6

Spikerplugg HF med krage, rustfritt stål A2



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESS-BOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304760	237139 51	5/15/35	5	20	PZ 2	204	200	6
304761	237139 69	6/5/35	6	30	PZ 2	304	200	4
304765	449130 25	6/10/40	6	30	PZ 2	204	100	6
304766	449130 33	6/25/55	6	30	PZ 2	204	100	6
304768	494002 03	8/35/75	8	40	PZ 2	304	75	4



Praktisk belastningsevne i betong og massiv tegl

Dim mm	Forankringsdybde mm	Uttrekkskraft kg	Skjærkraft kg
5	20	20	28
6	30	26	40
8	40	40	64
10	45	50	78

Sikkerhetsfaktor: Uttrekkskraft = 3,3 og skjærkraft = 2,5