

Hasås AS

0504100 – Rektangulær kledning  
gran/furu ubehandlet

## Rektangulær kledning gran/furu ubehandlet

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Rektangulær utvendig kledning produseres hovedsakelig i gran og furu. Produktet produseres iht. NS 3186. Kledningsbord leveres med saget/høvlet ytterside. De fleste typer rektangulær kledning kan også leveres fingerskjøtt med lim som er godkjent av Norsk Limtrekontroll for utvendig bruk.

**Bruksområde**

Utvendig fasadekledning av bygninger.

**Farger**

De fleste NCS farger

**Overflatebehandling**

**Grunnet:** ferdig grunnet på 3 sider. Fordelene med industrielt behandlet kledning er at behandlingen er utført under optimale forhold og at faren for krympestriper og omleggsrâte blir redusert. Montering uavhengig av vær og årstid. Overmaling bør skje umiddelbart og senest innen 2 måneder eller så fort vær og temperatur tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren.

**Mellomstrøk:** mellomstrøk er påført på 3 sider. Fordelene med industrielt behandlet kledning er at behandlingen er utført under optimale forhold og at faren for krympestriper og omleggsrâte blir redusert. Montering uavhengig av vær og årstid. Toppstrøk må påføres innen 2 år etter kledningen er montert.

**Beis:** beis er påført på 3 sider. Fordelene med industrielt behandlet kledning er at behandlingen er utført under optimale forhold og at faren for krympestriper og omleggsrâte blir redusert. Montering uavhengig av vær og årstid. Kledningen er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans lenge.

Hasås AS

0504100 – Rektangulær kledning  
gran/furu ubehandlet

## Rektangulær kledning gran/furu ubehandlet

### Tilbehørsprodukter

-

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### NS 3420-kode for utførelse

Q3 Utvendig panel

#### NS 3451-kode for bygningsdel

231 Utvendig komplettering, vegg

#### Referanse til NBI byggetaljer

542.101 Stående kledning

#### Transport og lagring

Alle typer trevirke skal lagres tørt og overdekket på byggeplass. Produktet bør lagres på et mest mulig plant underlag for å unngå skader.

Ved lagring av produktet må man dekke til alle 4 sider på trelastpakkene for å unngå at sterk solvarme tørker ut trelasten med det resultat at det oppstår sprekkeformasjoner i enden.

### 4. AVFALLSBEHANDLING

#### Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

1141

0400

0600

Hasås AS

0504100 – Rektangulær kledning  
gran/furu ubehandlet**Rektangulær kledning gran/furu ubehandlet****5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**CE-merking**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Kravene er gitt i NS 3180 «Generelle krav til høvellast», og NS 3186 «Utvendige kledningsbord» som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til kledning.

Enkelte produsenter kan ha avvikende profiler fra dem som er spesifisert i NS 3186.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Hasås AS                                         |
| <b>Adresse</b>             | Kodalveien 484                                   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 3243 Kodal                                       |
| <b>Telefon</b>             | 33 43 95 00                                      |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@hasas.no">post@hasas.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.hasas.no">www.hasas.no</a>   |