

# Perform+ Easy2Clean

Juli 2018



## Produktbeskrivelse

Perform+Easy2Clean er en vanntynnet silkematt akryl veggmalning til innendørs bruk der det ønskes en overflate som er vaskbar og enkel å rengjøre. Perform+Easy2Clean er beregnet til bruk på puss, betong, lettbetong, glassfiber/slettvegg og bygningsplater som spon, gips osv. Perform+ Easy2Clean er spesielt utviklet for bruk i miljøer som krever en ekstra vaskbar overflate, som for eksempel i kjøkken, entre/hall og barnerom. På veggflater som regelmessig utsettes for vann anbefales Perform+ Bathroom.

## Behandling

Samtlige underlag sparkles etter behov. Grunn med en av Nordsjøs egnede grunninger og gi deretter flaten 1-2 strøk med Perform+ Easy2Clean. Dårlig bundet/smittende underlag grunnes med Professional Binder før maling. Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Mal 1-2 strøk med Perform+ Easy2Clean. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Gamle malingssjikt kan ved sliping eller ved behandling med varmpistol avgi helsefarlig gass. Arbeid i ventilerte rom. Bruk alltid riktig tilpasset verneutstyr. Se øvrig informasjon på sikkerhetsdatabladet. Sørg for at åpnet spann lukkes godt. Stoppe ut malingsrester fra verktøyet før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres umiddelbart etter maling. Flytende malingsrester og renseveske må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



### Tekniske data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Akryl  
**Glans:** Matt 10  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: 2 timer

**Overmalbar:** 6 timer  
**Luft/underlags temp:** Min +5°C

**Fotynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 6-8m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje størrelse:** 1L, 2,5L og 10L  
**Renjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC: (kat. A/a):** 30 g/l. Inneholder max 1g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Dette produkt oppfyller kravene til Svanen.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies