

SILENCIO® SOFT



Underlag for parkett og laminat

- Lydreduserende underlag for parkett og laminatgolv
- Meget god trinnlydsreduksjon og forbedring av akustikk
- Miljøvennlig lydreduksjon



Hunton Silencio® Soft produktinformasjon

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Lengde [mm]	Vekt [kg/m ²]	Ruller pr pall	m ² pr rull	Vekt pr pall [kg]
5	1100	10 000	0,65	11	11	100

Materialet

Trefibermassen som brukes i Hunton Silencio® Soft er FSC (Forest Stewardship Council) sertifisert. Dette sikrer at Hunton bidrar til beskyttelse av miljøet, og er med på å skape miljøvennlige bygg for framtidige generasjoner.

Karakteristiske verdier

Kantformat	Rettkant
Varmekonduktivitet [W/m ² K]	0,04
Densitet [kg/m ³]	130
Vanndampmotstandsfaktor μ	3
Innhold	Trefiber, polyolefin fiber, ammoniumfosfat
Avfallskode	030105/170201

Karakteristiske verdier iht CEN /TC 16354

Punktabsorberende kapasitet [mm]	3.1
Trykkfasthet [kPa]	> 10
Trykkfasthet mot krymping [kPa]	> 50
Varmemotstand [m ² K/W]	0,13
Vanndampmotstand Sd [m]	0,02
Brannklassifisering iht. EN - 13501-1	E
Motstand mot støt fra ball stor diameter	> 1800
Trinnlyd	20dB

Øvrige opplysninger

- Lagres plant og tørt. Enkeltruller skal lagres stående
- Beskytt produktet mot slagskader etc.
- Plastbeskyttelsen fjernes kun når pallen står plant og tørt
- Produktet bør akklimatiseres minst 24 timer før montering

