

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Halotex D20

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

50663601

3 – Byggprodukts avsedda användning eller användningar:

Ångspärrar av plast och gummi.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon: 042-33 40 00

E-post: info@mataki.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :

EN 13984: 2013

MPA Erwitte (0432) och KIWA TBU Greven (0799) har utfört nödvändiga typprovningar och styrker att produkten uppfyller de egenskaper som angetts av standarden.

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	E	-	EN 13984: 2013
Vattentätthet	Tät	-	
Ånggenomgångsmotstånd	$1,0 \cdot 10^{10} \pm 0,5 \cdot 10^{10}$ 2 ± 1 (S _d -värde)	(m ² sPa)/kg m	
Slagmotstånd	NPD	mm	
Skjuvhållfasthet	NPD	N/50 mm	
Åldring: Ånggenomgångsmotstånd	Godkänd		
Kemikaliebeständighet: Brottöjning	NPD	-	
Rivhållfasthet LR / TR	≥ 90 / ≥ 90	N	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	≥ 120 / ≥ 110	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	≥ 80 / ≥ 90	%	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2018-05-15