

## Aas Mini støttemur

grå glatt

Aas Mini støttemur er en stabil mur som heller 10 ° bakover som tilsvarer 18 cm pr høydemeter. Kan stables inntil ca 2,0 meter høyde. Muren krever bruk av jordarmeringenett ved høyde over 1,5 meter. Blokken har utsparing innvendig. Leveres i grå glatt fasade.

Systemet Aas Mini støttemur består av normal, halv, hjørne, ende og topplate. Komplett hjørnestein består av to deler og plastlåsing. Samme hjørnestein brukes som innv. og utv. hjørne. Pris på hjørnestein er samlet for alle tre deler i hjørneløsning.

Samme type topplate brukes på Aas Mini støttemur og Aas Støttemur. Topplaten har en glatt front og en struktur front, dermed er samme topplate anvendelig til begge typer fasader.



Aas Mini støttemur grå glatt

| Nobbnr:  | Type:               | Mål LxBxH:(cm) | stk/m² | Vekt/stk: |
|----------|---------------------|----------------|--------|-----------|
| 51881654 | Normal              | 25x33x17       | 23,00  | 23,2 kilo |
| 51881665 | Halv                | 12,5x33x17     |        | 11,5 kilo |
| 51897576 | Sving               | 25x33x17       |        | 21,0 kilo |
| 51897595 | Normal lyshull      | 25x33x17       | 23,00  | 22,8 kilo |
| 53531433 | Ende                | 25x31x 17      |        | 14,5 kilo |
| 51897652 | Hjørne              | 61x61x17       |        | 79,0 kilo |
| 53531463 | Plastlås til hjørne |                |        | 0,3 kilo  |
| 45218736 | Topplate            | 25x30x10       |        | 16,0 kilo |