



EIK SKY

Den gjennomsiktige hvite innfargingen på dette børstede 1-stavs eikegulvet i Lux Collection balanserer lyse og mørke kontraster i treet slik at de subtile varme eiketonene mykt filtrerer gjennom. Med mikrofas på fire sider er uttrykket av en klassisk fullplank sikret. Hvert bord er forsiktig børstet til fullkommenhet for å forsterke sorteringens naturlige karakter. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer reflekser, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	151N8AEKB4KW240 - 51900414
Overflatebehandling	Ultra matt lakk
Behandlet	Mikrofas 4 sider, børstet
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm
Vekt per pakning	22 kg
Antall pr. pakke	2, 72 m ²
Antall pr. bord	0, 453 m ²

DETALJERT BESKRIVELSE

All naturlige fargevariasjoner av treet tillatt fra lyst til mørkt. Yteved kan forekomme. Gulvet inneholder kvist, utbedret kvist, og sprekker. Ubegrenset kvist og sprekker.

FARGEENDRING

Innfarget produkt - merkbar fargeendring over tid

FAKTA

Treslag	Eik
Design	1-stav
Sortering	Country
Gulv gruppe	Kährs Original
Kolleksjon	Lux Collection
Kan slipes	3-4 ganger
Naturlig/Innfarget	Pigmentert
Hardhet (Brinellverdi)	3, 7
Lås	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Slitasjegaranti	30 år
Overflatematerialet	Løvtre
Toppsjikt	3, 5 mm
Kjernemateriale	Furu/Gran/Or
Backside material	Gran
Tykkelse	15 mm
Installasjonmetode	Flytende, lim ned
EAN kode	7393969044189
Overflatefarge	Hvit

TEKNISKE EGENSKAPER

Fukttinnhold	EN13183	7%±2%
Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
Varmemotstand		.59 (m ² K/W)
Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant