

## Spikerplugg


### Bruksområde

ESSVE Spikerplugg er beregnet for lettere monteringer som bjelker, sokler, innredningsdetaljer, skap, etc i materialer som betong, massiv tegl, naturstein og hulldekkeelementer.


### Beskrivelse

En spesialkamgjenget spiker, fastmontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel for harde, likeartede materialer, som beskrevet overfor. Pluggen er produsert av nylon.


### Montering (gjennomstikksmontering)



1. Bor hull iht. Tekniske data





2. Trykk eller bank spikerpluggen på plass



3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm Spikerplugg benyttes gummihammer. For dim. 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn.

### Montering

For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen og pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan derfor lett demonteres. Se monteringsanvisning nedenfor.



### Tekniske data


	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert
Materiale	Stål	Stål
Korrosivitetsklasse	C1	C1
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

### Spikerplugg med senket krage, blankforsinket



#### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse /L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
304801	50751820	5/15/37	5	22	PZ 2	204	200	6
304803	50690723	5/25/47	5	22	PZ 2	304	200	4
304805	50690738	6/10/40	6	30	PZ 2	304	200	4
304807	50690742	6/25/55	6	30	PZ 2	304	150	4
304809	50690757	6/37/67	6	37	PZ 2	304	100	4
304811	50690761	6/50/80	6	30	PZ 2	304	100	4
304813	50690776	8/25/60	8	35	PZ 2	304	100	4
304815	50690780	8/40/75	8	35	PZ 2	304	75	4
304817	50690795	8/65/100	8	35	PZ 2	304	70	4
304819	50691234	8/85/120	8	35	PZ 2	304	60	4
304821	50691245	10/50/100	10	50	PZ 2	206	35	4
304823	50691253	10/70/120	10	50	PZ 2	206	35	4




### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511344	51936443	5/15/37	5	22		10	10
511345	51936458	5/22/47	5	25		10	10
511346	51936477	6/25/55	6	30		10	10
511348	51936481	6/50/80	6	30		10	10
511349	51916321	8/65/100	8	35		10	10
511350	51916336	8/85/120	8	35		10	10
513114	51936992	5/15/X37	5	22		25	6
513115	51937018	5/22/47	5	25		25	6
513116	51937181	6/25/55	6	30		20	6
513118	51937196	6/50/80	6	30		20	6
513122	51937215	8/65/100	8	35		20	6
513123	51937366	8/85/120	8	35		20	6

### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Ant/forp
7304745	46006395	8/30/70	8	40	600
7304771	46006406	8/60/100	8	40	400
7304773	46006414	8/80/120	8	40	200



### Spikerplugg med senket krage, lakkert



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/Maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/Kval.	Bor mm	Min. mont. dybde mm	Bits	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304505	23713894	4/10/30	Oxid	4	20	PZ 2	203	200	8
304544	21967070	5/15/35	Svart	5	20	PZ 2	204	200	6
304701	21658984	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ 2	204	200	6
304707	21967062	5/15/35	Brun	5	20	PZ 2	204	200	6
304708	21659024	5/15/35	Hvit	5	20	PZ 2	204	200	6
304723	21659065	5/25/45	Hvit	5	20	PZ 2	304	200	4
304725	21659073	5/25/45	Brun	5	20	PZ 2	304	200	4
304727	21659081	5/25/45	Svart	5	20	PZ 2	304	200	4
304731	21659107	5/25/45	Gullkrom	5	20	PZ 2	304	200	4
304793	23714058	5/40/60	Hvit	5	20	PZ 2	204	100	6

### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/kvalitet	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511342								
511341	25559089	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	8	10
513111	25559097	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	50	6
511343	25559121	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	8	10
513110	25559139	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	50	6
511347	25559113	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	8	10
511354	25559071	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	8	10

## Bulkforpakninger


Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Farge/Overflate-behandling	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits mm	Ant/forp
9304791	25614009	5/40/60	Blank	5	20	PZ2	3000
9304793	25614017	5/40/60	Hvit	5	20	PZ2	3000
7304544	4600634 2	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	3000
7304701	46006357	5/15/35	Gulkromatisert	5	20	PZ2	3000
7304707	4600636 1	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	3000
7304708	46006376	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	3000

## Spikerplugg med krage, blankforsinket



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304831	5069126 4	5/5/27	5	22	PZ2	204	200	6
304833	5069127 2	6/5/32	6	26	PZ2	304	200	4
304835	5069128 3	6/10/40	6	30	PZ2	304	200	4
304837	5069129 8	6/37/67	6	30	PZ2	304	100	4
304839	5069130 2	6/50/80	6	30	PZ2	304	100	4
304841	5069071 2	8/25/60	8	35	PZ2	304	100	4



### Småpakke


Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511351	5193650 0	5/5/27	5	22		10	10
511352	5193681 4	6/10/40	6	30		10	10
511355	5193682 5	8/25/60	8	35		10	10
513124	5193737 4	5/5/27	5	22		25	6
513126	5193744 2	6/10/40	6	30		20	6
513128	5193747 6	8/25/60	8	35		20	6

## Spikerplugg HF med krage, rustfritt stål A2



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESS-BOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304760	237139 51	5/15/35	5	20	PZ2	204	200	6
304761	237139 69	6/5/35	6	30	PZ2	304	200	4
304765	449130 25	6/10/40	6	30	PZ2	204	100	6
304766	449130 33	6/25/55	6	30	PZ2	204	100	6
304768	494002 03	8/35/75	8	40	PZ2	304	75	4



### Praktisk belastningsevne i betong og massiv tegl

Dim mm	Forankringsdybde mm	Uttrekkskraft kg	Skjærkraft kg
5	20	20	28
6	30	26	40
8	40	40	64
10	45	50	78

Sikkerhetsfaktor: Uttrekkskraft = 3,3 og skjærkraft = 2,5