

## NOBB HOVEDGRUPPE: 1523 Lister plast og metall PVC

### 1. PRODUKTBSKRIVELSE

Listverk av hard PVC, i ulike dimensjoner.

Farge: hvit.

Vinkel og hjørnelister for tildekking og spalter, samt kanallister for skjuling av kabler.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres regelmessig med såpevann.

#### **Ettersyn/ Vedlikeholdsintervall**

Regelmessig rengjøring.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Ut byggets levetid ved normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### **Fuktbestandighet**

God bestandighet

#### **Termiske egenskaper**

Max.temp varig 70°C

#### **Vær og kjemikaliebestandighet**

God værbestandighet, resistent overfor de aller fleste syrer og baser, vann og vannløsninger, mange organiske løsningsmidler, bensin og oljer. Ikke bestandig overfor klorerte hydrokarboner, aromater, etsere, ketoner, aldehyder og fenoler.

**NOBB HOVEDGRUPPE: 1523 Lister plast og metall  
PVC****4. MILJØPÅVIRKNING/HMS REFERANSER****Avfallshåndtering i henhold til NS 9431**

Produksjonsavfall og brukt materiale (uten fremmedmateriale og skitt) kan resirkuleres. Ved deponering belastes ikke grunn- / avløps- vann. Forbrenning bør kun skje i anlegg med renseanlegg for HCl.

**Opprinnelse- Næring**

Bygg og anlegg

**Kode for avfallsbehandling**

1723 PVC /0400/0600 \_ PVC

**Kommentarer**

Produksjonsavfall og brukt materiale (uten fremmedmateriale og skitt) kan resirkuleres. Ved deponering belastes ikke grunn- / avløps- vann. Forbrenning bør kun skje i anlegg med renseanlegg for HCl.

**Øvrige opplysninger/HMS**

Helsefare: inneholder ingen helsefarlige stoffer

Brannfare: Selvslukkende. Produktet kan brenne, men er relativt tungt antennelig. (ikke selvbrennende)

Helsefare ved brann: Unngå inhalering av røyk. Ved brann utvikles blant annet CO-gass, som er giftig.

Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.

Førstehjelp: sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.

**5. TEKNISK SERVICE**

**Produsent/importør:** Combiwood Barkevik AS  
**Organisasjonsnummer:** NO 933 667 901 MVA  
**Postadresse:** Sønsebergveien 2  
**Postnummer og sted:** 3295 Helgeroa  
**Telefon:** 33189290  
**Epost:** [post@combiwood.no](mailto:post@combiwood.no)  
**Internettadresse:** [www.barkevik.no](http://www.barkevik.no)