

	FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FDV- Dokumentasjon PVC-VINDUER	Rev. nr: 2
		Rev.dato: 03.10.2019
		Godkjent av: vø
		Dokument nr.: FDV-001

Produsent/Leverandør

Uldal AS	Boks 98, 4795 Birkeland	Birkeland Nord, 4760 Birkeland
Tlf.: 38 13 71 00	E-mail: uldal@uldal.no	Internett www.uldal.no

Materialspesifikasjon

Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel

Karm- og vindusramme	Aluplast ID4000/ID7000 For produktspesifikasjon se ordre
Tettelist	Secil/Stomilsanok
Glass	2 lags eller 3 lags energiglass For produktspesifikasjon: Se tekst i spacer mellom glassene eller ordre
Beslag	Maco For produktspesifikasjon se ordre
Når ventil	Aerco 2MO For produktspesifikasjon se ordre
Overflatebehandling:	Standard hvit PVC eller foliert. For produktspesifikasjon se ordre

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner

Renhold:	Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med eller bli utsatt for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Profiler karm/ramme renngjøres med vanlig såpevann.
Løpende vedlikehold:	Glideskinner og bevegelige deler smøres og rengjøres minst 2 ganger pr år.
Skader:	Utbedres omgående, eventuelt utskifting av deler.

Annet

Reklamasjoner:	Kontakt Uldal AS v/serviceansvarlig (senest 3 dager etter mottatt vare) service.uldal@uldal.no eller nettsiden www.uldal.no
Garantier / Ansvar:	5 år garanti. Se nettsiden www.uldal.no for detaljert beskrivelse. Gjelder for produkter levert etter 01.08.15.
Sikkerhet:	For å sikre vindu mot innbrudd er alle glasslister montert fra innside.
Sertifisering / Godkjenninger:	Uldal PVC er testet hos Sintef.