

Produkt: Huntonit Vindtett 12mm

Anvendelsesområde	Som vindspærre på nybygg eller rehabilitering
Montering	Monteres stående på stenderverk cc 600mm, skjøter skal ha understøtting.
Innfesting	2,8 x 40mm skiferstift eller kramper med tilsvarende kapasitet. (se TG 20516) innfestings avstand 100mm langs kanter og 200mm etter midten

Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no

Produsent	
Navn	Skano Fibreboard OÜ
Adresse	Rääma 31 Pärnu 80044 Estonia
Telefon	+372 4451812
Hjemmeside	www.skano.com

Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Produkt: Huntonit Vindtett 12mm
Format	12x1200x2500/2740/3000
Egenskap	Diffusjonsåpent og vindtett. Se teknisk godkjenning TG 20516

Merknader	
Lagring på bygg	Ingen spesielle krav. Skal dekkes til ved lagring ute.
Bearbeiding	Kuttes med sag eller kniv
Godkjenning:	TG 20516

Endret: 20.04.2017

Erstatter: 20.04.2017