



Declaration of Performance  
DoP-No. 528001000

# Ytelseserklæring

- |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produkt navn:                                                                                              | Xealpro                                                                                                                                                                         |
| 2. Type produkt:                                                                                              | En komponent silikon tetningsmasse, nøytral herding                                                                                                                             |
| 3. Bruksområde:                                                                                               | Fugemasse for innvendig fasade, glass, sanitære og våte områder og areal med gangtrafikk, innendørs og utendørs.<br>Type:<br>F-EXT-INT CC 25LM, G-CC 25LM, XS1, EXT-INT-CC 25LM |
| 4. Produsent:                                                                                                 | Novatech International<br>Industrielaan 5 B<br>BE-225 Olen<br>T. +32 14 85 97 37<br>F. +32 15 85 97 38<br>E. info@tec7.com                                                      |
| 5. Representant:                                                                                              | Relekta As<br>BOX 6169 Etterstad, N-0602 OSLO, NORWAY<br>T. +47 22 66 04 00                                                                                                     |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: | 3 pluss 3                                                                                                                                                                       |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:                    | EN 15651-1: 2012-12<br>EN 15651-2: 2012-12<br>EN 15651-3: 2012-12<br>EN 15651-4: 2012-12                                                                                        |
| 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:      | Test og rapport er utført i laboratoriet<br>Rosenheim GmbH, NB 0757, etter system 3.                                                                                            |



9. Vesentlige egenskaper:

| Vesentlige egenskaper                                              | Ytelse                | Harmonisert teknisk spesifisering                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motstand mot brannpåvirkning                                       | Klasse E              | EN 15651-1 :2012-12<br>EN 15651-2 :2012-12<br>EN 15651-3 :2012-12<br>EN 15651-4 :2012-12 |
| Farlige stoffer, innemiljø og farlig avfall                        | Se sikkerhetsdatablad |                                                                                          |
| Lufttetthet og vanntetthet bestemt etter:                          |                       |                                                                                          |
| Elastisk tilbakeføring                                             | > 70 %                |                                                                                          |
| Sig                                                                | < 3 mm                |                                                                                          |
| Strekk styrke                                                      | < 0,4 Mpa             |                                                                                          |
| Strekkadferd under forspenning                                     | NF                    |                                                                                          |
| Vedheft / kohesjon etter temperatureffekter                        | NF                    |                                                                                          |
| Vedheft / kohesjon under forspenning etter nedsenking i vann       | NF                    |                                                                                          |
| Volumtap                                                           | ≤ 10 %                |                                                                                          |
| Vedheft / kohesjon etter virkningene av varme, vann og kunstig lys | NF                    |                                                                                          |
| Strekkeegenskaper i kaldt klima (ved -30 °C)                       | < 0,9 Mpa             |                                                                                          |
| Strekkeegenskaper under forspenning i kaldt klima (ved -30 °C)     | NF                    |                                                                                          |
| Mikrobiologisk vekst                                               | 0                     |                                                                                          |
| Holdbarhet                                                         | NF                    |                                                                                          |

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

PÅL K. JOHANNESSEN MARKEDSKOORDINATOR  
(navn og stilling)

Oslo 11.12.20  
(sted og dato)

(underskrift)