

EPD-referanse: NEPD-2959-1650-NO

ECOproduct metode: v5

## Bergene Holm AS







Listverk av heltre, ubehandlet



★ A20 ★ HEA02

Nr. 7074

Vurderingen er gyldig til 07.07.2026 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2025.

 <b>Inneklima</b> <div> <div>Emisjoner av gasser 2 <input type="radio"/></div> <div>Lukt 2 <input type="radio"/></div> </div>	 <b>Energi</b> <div> <div>Energiforbruk 4 <input type="checkbox"/></div> </div>	 <b>Ressursbruk</b> <div> <div>Råmaterialressurs 2 <input type="radio"/></div> </div>
 <b>Helse- og miljø</b> <div> <div>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 <input type="radio"/></div> </div>	 <b>Drivhuseffekt</b> <div> <div>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 2 <input type="radio"/></div> </div>	 <b>Sirkulærøkonomi</b> <div> <div>Egnethet for gjenvinning 5 <input type="checkbox"/></div> </div>

**Produsent:** Bergene Holm AS

**Generisk produkt:** Dør- og vindusforinger, listverk

**Produktgruppe:** Innendørs bygningsplater og kledning

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Moderat

**Renholdsvennlighet:** God

**Referanseverdi GWP:** 4,3 kg/m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

**Bygningsdeler:**

234 Vinduer, dører, porter

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

62,9 % fornybar primærenergi

37,1 % ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

-8,77 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT01 og HEA02 samt oppfyller kravene til A-20 listen i BREEAM-NOR teknisk manual 2016

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)