

## Produktdatablad Cu- og royalimpregnert terrasse

Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Lm/m3	Lm/pk	Ca ant m2/pk	Stk/pk	Ca vekt/pk
Terrassebord furu	21x095	10,3	400	900	87	220	1 575
Terrassebord furu	21x120	8,2	320	750	91	180	1 641
Terrassebord furu	28x095	10,3	313	700	68	176	1 568
Terrassebord furu	28x120	8,2	250	600	73	144	1 680
Terrassebord furu	28x145	6,7	208	350	52	98	1 176

Tekst	Informasjon
Råstoff	Sertifisert furu
Trefuktighet furu	18,00 % +/-2,00 % ved høvlingstidspunkt
Trefuktighet etter Cu-impregnering	Over fibermetningspunkt på 30%. Dette medfører økt bredde - ca 4-5 mm pr bord (120 mm bredde).
Trefuktighet etter Royal-impregnering	Etter royalprosessen er trefuktigheten i terrassebordene ca. 18%.
Holdbarhetsklasse	Cu: Holdbarhetsklasse 1 - Meget holdbar Royal: Holdbarhetsklasse 1 - Meget holdbar
Impregneringsklasse	Cu: Klasse AB - Trelast for bruk over bakken. Royal: Klasse AB - Trelast for bruk over bakken.
Overflate	Glatt/rillet
Lagring før montering	Terrassebord skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra terreng.
Monteringsbredde	Monteres med 2-4 mm mellomrom mellom bordene ettersom virket kan reise seg, vri seg eller svulle ut i bredden når det blir fuktig.
Generell info ved montering	Sørg for å montere terrassen med god nok lufting slik at den tørker ut. Tips til montering finner du på vår hjemmeside.
Innfesting	Anbefaler innfesting med to skruer i front. Kan monteres med skjulte innfestinger i kant.
Festemidler	A2/A4 - rustfri/syrefaste festemidler. Følg festemiddelleverandørers anbefalinger.
Beslag	Rustfritt stål, kobber, plastikk, belagt (coated) aluminium eller rheinzink.
Vedlikeholdsbehandling Cu	Anbefales beis evt. olje. Dette kan gjøres når terrassebordene er på sin opprinnelige bredde, for eksempel 120 mm, da er trefuktigheten ca 18%. Se vår FDV på vår hjemmeside.
Vedlikeholdsbehandling Royal	Se vår FDV på vår hjemmeside.
Hjemmeside	<a href="https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/">https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/</a>

Annen info til Cu- og Royalimpregnert terrasse.									
Cu-impregnerte terrassebord	Kan tilbys i fotlengder:								
Cu-impregnert 28x120	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400
Royalimpregnert 28x120 brun og grå			3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400
Feil på produkt	Kontroller at det ikke er synlige feil eller mangler på terrassebordene før montering. Skadede bord skal ikke monteres i terrassen - bør kappes ut.								
Forurensninger på terrassen	Hold terrassen ren for skitt og smuss. Jordpartikler, kappestøv av metaller, sementstøv, etc. vil føre til fremvekst av sorte felter på terrassen. Dette kan være svartesopp. Anbefalte renseprodukter er Jotun terrasserens, Desalin AM eller andre alternativer fra faghandel. Slike tilfeller er ikke reklamasjonsberettiget.								

### Ytterligere informasjon:

Kontroller at det ikke er synlige feil på terrassebordene før de monteres. Kontroller også farge og struktur. Dette bør gjøres i god belysning eller dagslys. Terrasse fra Moelven er et naturprodukt så iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner er ikke feil. Skadede og defekte bord bør ikke brukes eller de bør monteres på et passende sted. Alle bord som monteres ansees som godkjent av montøren og/eller eieren. Moelven aksepterer ikke reklamasjoner på monterte terrassebord. Eier (kjøper/kunde) må innen montering sikre at alle forutsetninger i monteringsanvisningen er til stede før terrassen monteres. Ansvar for feil tas kun om terrassen er montert og vedlikeholdt etter anvisningen.



### Sertifisert, bærekraftig og kortreist!

Våre terrassebord produseres av sertifiserte, kortreiste og bærekraftige råmaterialer, og vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Terrassebord fra Moelven bidrar derfor positivt til klimaregnskapet!