

EPD-referanse: NEPD-2748-1441-NO

ECOproduct metode: v5.2







## G3 Gausdal Treindustrier SA

Høvellast av gran



Vurderingen er gyldig til 26.03.2026 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2024.

Nr. 7473

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>Inneklima</b><br>Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampspærre/tett membran    |  <b>Energi</b><br>Energiforbruk 4 <input type="checkbox"/>                          |  <b>Ressursbruk</b><br>Råmaterialressurs 2 <input type="radio"/>               |
|  <b>Helse- og miljø</b><br>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 <input type="radio"/> |  <b>Drivhuseffekt</b><br>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 <input type="radio"/> |  <b>Sirkulærøkonomi</b><br>Egnethet for gjenvinning 5 <input type="checkbox"/> |

**Produsent:** G3 Gausdal Treindustrier SA  
**Generisk produkt:** Konstruksjonsvirke  
**Produktgruppe:** Konstruktive treprodukter  
**Antatt teknisk levetid:** 60 år  
**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke  
**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt  
**Referanseverdi GWP:** 439,6 kg/m<sup>3</sup> \*)

**Bygningsdeler:**  
 222 Søyler  
 223 Bjelker  
 231 Bærende yttervegger  
 242 Ikke-bærende innervegger

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**  
 70,9 % fornybar primærenergi  
 29,1 % ikke fornybar primærenergi  
**Biogent karboninnhold:**  
 732 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

\*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

### Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)