M18 FID2-0X | M18 Fuel™ ¼˝ hex slagskrutrekker

- Større hastighet - opp til 3600 omdr/m og 4300 o/m.
- Høyere effektiv under lading - suverent dreiemoment på 226 Nm.
- REDLINK PLUS™ overvåkningssystem leverer avansert overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batteri for økt ytelse under opplading.
- REDLITHIUM-ION™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.
- ¼˝ Hex-chuck for enkelt og raskt bitsskifte.
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier.
- Ekstremt kompakt design - total lengde på kun 117 mm for tilgang på trange steder.

	M18 FID2-0X
Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	–
Batteritype	Li-ion
Leveres i	HD Box
Lydstryke målt nivå (dB(A))	107.75
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))	3
Lydtrykk (dB(A))	96.75
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Maks. boltdiameter	M16
Maks. dreiemoment (Nm)	119/176/226/0-226
Medfølgende lader	–
Slagtall (slag/min)	1200/3400/4300/0-4300
Spenning (V)	18
Standardudstyr	Belteklips og bitsholder
Strammekapasitet (Nm)	226
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	1900/2800/3600/0-3600
Vekt med batteri (kg)	–
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²]	18.63
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²]	1.5