

M18 SMS216-0 | M18™ kapp/gjærsag

Article: 4933446780



- REDLINK overbelastningsvern i verktøy og batteri for klassens beste driftssikkerhet.
- Milwaukee 2-pols rammeløs motor leverer 2 700 o/min for raske kutt.
- Spindellås - for raskt og enkelt skifte av bald.
- Kraftig konstruksjon av sokkel og anlegg gir nøyaktighet og holdbarhet over tid.
- 48 til -2 grader skråkuttkapasitet.
- Leveres med 48 tenners sagblad, nøkkel og klemme.
- Holdbar nøyaktighet oppnås med doble teleskopiske skinner som gjør uttrekk mykt og presist.

	M18 SMS216-0
Lydtrykk (dB(A))	88
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	101
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Hulldiameter (mm)	30
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	2700
Vibration sawing of wood [m/s ²]	1.9
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²]	1.5
Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Leveres i	-
Medfølgende lader	-
Antall medfølgende batterier	0
Bladdiameter (mm)	216
Artikkelnummer	4933446780
Vekt med batteri (kg)	14.5
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 90° skråkutt (mm)	270 x 60
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring / 45° skråkutt (mm)	270 x 48
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 90° skråkutt (mm)	190 x 60
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm)	190 x 48
Gjæringskapasitet høyre (°)	50
Gjæringskapasitet venstre (°)	50
Gjæringskapasitet venstre (°)	48