



**Torvkrok brukes til å sette fast torvstokken på torvtak. TORV120-L280 og TORV120-L280 er utstyrt med en tapp som torvstokken hviler på, slik at vannet kan renne fritt ned fra taket.**

## EGENSKAPER

### Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025 Galvanisert stål S250GD + ZPRO
- Korrosjonsbeskyttelse: Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm ZPRO coating - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 55 µm

### Fordeler

- Enkel montering til torvtak

## ANVENDELSE

### Bruksområder

- Torvkroken brukes til å sette fast torvstokken på torvtak

## TEKNISK DATA

### Mål






| Art. nr. | TUN nr. | Mål [mm] | | | | Hull | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | t | Ø | Antall |
| TORV95-L200Z | 55249486 | 95 | 200 | 40 | 5 | 6 / 9 | 4+2 / 2 |
| TORV120-L280Z | 55249460 | 112 | 280 | 35 | 5 | 6 / 9 | 2+3 / 3 |
| TORV120-L280ZP | 55249441 | 112 | 280 | 35 | 5 | 6 / 9 | 2+3 / 3 |
| TORV180-L340GP | 42716898 | 180 | 340 | 40 | 5 | 6 / 9 | 3+3 / 4 |

## MONTERING

### Innfesting

- Beslag og torvstokk monteres med minimum varmforsinkede skruer