



Lettbetongpluggen kan benyttes i all lettbetong og Leca. Pluggen er laget for gjennomstikksmontasje og har skrue med TX spor. I lettbetong kan pluggen slås inn som en spiker, mens det i Leca forbores med ca. en millimeter undermål.

#### EGENSKAPER



EG

INDOOR

#### Fordeler:

- Elforzinket
- Nylon hylse
- Rask montering


#### ANVENDELSE

##### Bruksområde:

- Metalplater til betong
- Tre til betong

TEKNISK DATA

Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]					
			d	l	d <sub>h</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	bit
LBP6.0x50	75529	55840706	6.0	50	-	-	15	-
LBP6.0x70	75530	55840714	6.0	70	-	-	35	-
LBP8.0x60	75531	55836718	8.0	60	11	-	10	-
LBP8.0x80	75532	55840695	8.0	80	11	-	30	-
LBP8.0x100	75533	55842795	8.0	100	11	-	50	-
LBP8.0x120	75534	55841834	8.0	120	11	-	70	-
LBP8.0x140	75535	55841845	8.0	140	11	-	90	-
LBP10.0x100	75536	55841853	10.0	100	-	-	40	-
LBP10.0x120	75538	55841872	10.0	120	-	-	60	-
LBP10.0x140	75537	55841864	10.0	140	-	-	80	-
LBP10.0x460	75539	55841883	10.0	460	-	-	400	-

