



REDWOOD CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Redwood har brune og rustrøde toner inspirert av høstlens tretopper. Et tidløst gulv med naturlig tredesign, forsterket av kvister og sprekker . De varme fargetonene og milde fargene skaper en behagelig atmosfære i ethvert interiør.

PRODUKTBeskrivelse

Artikkelnummer - Nobbnr	LTCLW2101-218 - 55897675
Dimensjon	218 x 1210 mm
Vekt per pakning	20,6 kg
Antall pr. pakke	2,1 m ²
m ² per pall	84,5 m ²
	Click 6 mm

DETALJERT Beskrivelse

For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

FAKTA

Design	Tredesign
Gulv gruppe	Luxury Tiles
Kolleksjon	Nature Collection
Lås	Click5G
Gulvvarme	Ja
Backside material	Lyddæpende
Tykkelse	6 mm
Installasjonmetode	Flytende

TEKNISKE EGENSKAPER

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Brannklasse	EN13501-1	Bfl-s1	
Varmemotstand		0.035 (m2K/W)	
Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Fargefasthet	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Sklisikkerhet	EN 13893	DS (>0.3)	
Sklisikkerhet	DIN 51130	R10	
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	
Ripemotstand	EN16094	Bestått med gode resultater	
Kjemikaliemotstand	EN ISO 26987	Bestått med gode resultater	

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



TEKNISKE EGENSKAPER

Motstand mot bakteriell vekst		Bra	
Trinnlyd reduksjon	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



Andre produkter i denne kolleksjon



Aspen - Click 6 mm



Sapo - Click 6 mm



Saxon - Click 6 mm



Redwood - Click 6 mm



Sarek - Click 6 mm



Oulanka - Click 6 mm



Taiga - Click 6 mm

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

