

YTELSESERKLÆRING

Nr: 111955 Versjon:

20.11.2020

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Halotex Firesafe UV vindsperre

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

111955,111958

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Brannhemmende vindsperre i brannklasse B s1 d0 og for vegg med spaltekledning.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Nordic Waterproofing AS, Postboks 1034, 1803 Askim

Telefon: 69 83 34 40

E-post: post@nordicwaterproofing.com

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

MPA Braunschweig (0761) har utført tester til brannpåvirkning

KIWA TBU Greven (0799) har utført tester relatert til vanntetthet og sd-verdi.

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Enhet	Toleranse	
Brannmotstand (klasse)	B s1 d0			EN 13859-2: 2014
Vanntetthet (klasse)	W1			
Vanndampmotstand (sd-verdi)	0,13	m	-0,03 / +0,03	
Strekkestyrke langs/tvers	340/340	N/50 mm	-30 til +30	
Bruddforlengelse langs/tvers	50/70	%	-15 til +15	
Rivestyrke langs/tvers	340/240	N	-20 til +20	
Kuldemykhet	-20	C°		
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke langs/tvers - Bruddforlengelse langs/tvers	W1 320/220 50/60	Klasse N/50 mm %	-20 til +20 -15 til +15	
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer (notat 1)			

Notat 1: Produktet inneholder ingen farlige stoffer som vurderes helse- eller miljøfarlige etter norsk lov.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for produsenten av:

Navn og stilling: Roger Mikalsen , Produksjef

Signatur:



Sted og utstedelsesdato: Askim 20.11.2020