

FlexWrap 150W

Tettesjikt og membran til sålbenk

Beskrivelse :

Isola FlexWrap er et for-komprimert, fleksibel og selvklebende butylmembran for forsegling av gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak. Membranen kan også benyttes til forsegling av vindsperre under sålbenkbeslag i veggkonstruksjoner. Isola FlexWrap består av modifisert butylkleber og for-komprimert Tyvek(r) duk.



Bruksområde :

FlexWrap 150W benyttes som tettesjikt og membran under sålbenkbeslaget når vinduet eller døren er plassert inntrukket, - innenfor vindsperrresjiktet.

Lagring :

Lagres tørt og frostfritt (+5 til 25 grader) beskyttet mot UV-stråling

Montering :

FlexWrap 150W monteres på vinduskarmen før vinduet settes inn i veggen. Butylstripen på oversiden av membranen klebes fast til vinduet under bunnkarmen og 5 til 10 cm opp på hver av sidekantene. NB: Membranen skal klebes fast bak sporet for sålbenk beslaget. Vinduet monteres så i veggen. Membranen brettes deretter ut slik at beskyttelsesfolien på baksiden kan fjernes. Deretter klebes membranen fast til vindsperran på veggen.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Isola Tyvek® Soft Xtra
Tyvek® Soft Vindsperre Rims

Godkjenninger og garanti



FlexWrap 150W₅₆₄₁₉₁

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	150	mm
Lengde	5500	mm
Temperatur ved montering	>0 °C	°C

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Temperaturområde	-	°C	-30 °C - 80 °C
Bruddforlengelse	DIN EN 14410	%	160

