

Sikkerhetsskjema for 03.11.2022

PRISMA TECH RADIATOR

Revisjon 3



AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Identifisering av preparatet:

Handelsnavn: PRISMA TECH RADIATOR
91151, 91152

UFI: TV00-E0WA-V00T-F5AX

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk:

Spraymaling dekorative husholdninger, industrielle og profesjonelle

Bruk frarådes

Må ikke brukes på mennesker og aminer

Ikke bruk til andre formål enn de som er angitt

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør:

Schuller Eh'klar Denmark ApS

Storhaven 8, 7100, Vejle, DANMARK

[Tel:+45 75 72 20 60](tel:+4575722060), E-post:denmark@schuller.eu

Leverandør:

Schuller Eh'klar GmbH

Im Astenfeld 6, A-4490, St. Florian, Austria

Tel.: +43(7224) 68200; Fax: +43 (7224) 68282

Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:

office@schuller.eu

1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:



Fare, Aerosols 1, Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



Advarsel, Skin Irrit. 2, Irriterer huden.



Advarsel, Eye Irrit. 2, Gir alvorlig øyeirritasjon.



Advarsel, STOT SE 3, Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer:



Fare

Faresetninger:

H222, H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les nøye og følg alle instruksjoner.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122°F.
P501 Kast innhold / beholder i henhold til lovverket.

Særlige bestemmelser:

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke ikke må innåndes.

Inneholder:

acetone; propan-2-on; propanon

Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer

Ingen

2.3. Andre farer

vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen

Ingen hormonforstyrrende stoffer tilstede i konsentrasjon $\geq 0.1\%$

Andre farer:

Ingen andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Stoffblandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

Antall	Navn	Identifikasjonsnr.	Klassifisering
$\geq 25\%$ - < 30%	acetone; propan-2-one; propanon	Nummer 606-001-00-8	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
		Index: CAS: 67-64-1	 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

		EC: 200-662-2 REACH No.: 01-2119471330-49	 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066
>= 15% - < 20%	propan	Nummer 601-003-00-5 Index: CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH No.: 01-2119486944-21	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  2.5/L Press Gas (Liq.) H280
>= 15% - < 20%	xylén	Nummer 601-022-00-9 Index: CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 REACH No.: 01-2119488216-32	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312  3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 7% - < 10%	butan	Nummer 601-004-00-0 Index: CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH No.: 01-2119474691-32	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  2.5/L Press Gas (Liq.) H280
>= 5% - < 7%	isobutan	Nummer 601-004-00-0 Index: CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 REACH No.: 01-2119485395-27	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  2.5/L Press Gas (Liq.) H280
>= 1% - < 2.5%	dimetylkarbonat	Nummer 607-013-00-6 Index: CAS: 616-38-6 EC: 210-478-4 REACH No.: 01-2119548399-23	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Fjern straks de tilsølete plaggene

Deler av kroppen som har, eller kun er mistenkt å ha, vært i kontakt med produktet må straks skylles med rikelige mengder rennende vann og om mulig med såpe.

Vask hele kroppen grundig (dusj eller bad).

Fjern tilsølte klær umiddelbart og kast dem på en sikker måte.

Etter hudkontakt vask umiddelbart med såpe og rikelige mengder vann.

Ved øyekontakt:

Ved kontakt med øynene skyll åpne øyne med vann tilstrekkelig lenge og ta deretter straks

kontakt med en øyelege.

Beskytt uskadet øye.

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

For symptomer og effekter på grunn av de inneholdte stoffene, se avsnitt 11

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege (vis fram bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet, om mulig).

Behandling: Følg legens instruksjoner

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukkeutstyr:

CO₂ eller pulverslukningsapparat

Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:

Ingen spesielle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.

Brenning medfører stor røykutvikling.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk egnet pustestyr.

Bruk vanlige elementer for brannslukking, for eksempel åndedrettsvern i EN317, brannhemmende drakt(EN469), brannhemmende hansker (EN656), og brannhemmende støvler(HO A29 eller A30)

Samle opp tilsølt slukke vann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende. Hold beholderne kjølige med vannspray hvis det kan gjøres trygt.

Flytt uskadete beholdere fra umiddelbar fareområde hvis det kan gjøres trygt.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1 For ikke-utrykningspersonell:

Bruk personlig verneutstyr. (inkludert personlig verneutstyr under avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet) for å forhindre enhver forurensning av hud, øyne og personlige klær.

Fjern alle antennelseskilder.

Flytt personer i sikkerhet.

Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.

6.1.2 For utrykningspersonell

Bruk personlige verneklær med lange ermer og vernesko for profesjonell bruk (EN1149-5 & EN61482-2)

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk

Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte.

Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter

Egnet material for oppsamling: absorberingsmateriale, organisk, sand

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.3.1 For oppsamling:

Ved lekkasje, begrense mengden av produktet. Begrens spredning av så små mengder produkt med jord, sand eller annet absorberende materiale.

6.3.2 For rensing:

Vask med rikelige mengder vann.

Våt rengjøring eller støvsug opp faste stoffer

Rens søl umiddelbart

6.3.3 Annen informasjon

Ikke bruk en børste eller trykkluft for å rengjøre overflater eller klær.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnittene 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.

Ikke bruk i området der det er mange personer.

Ikke bruk tomme beholdere før de er skikkelig rengjort.

Bruk lokalisert ventilasjonssystem eller hold arbeidsområdet godt ventilert.

Utvist største forsiktighet når håndterer produktet. Unngå støt og friksjon.

Før eventuelle overføringsoperasjoner, pass på at det ikke er noen rester av inkompatible materialer i beholderne.

Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.

7.1.2 Råd om generell yrkeshygiene:

Tilsølte klær må skiftes før du går inn på områder der det finnes mat.

Vask hendene etter bruk av produktet.

Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares ved temperatur mellom 10-15°C, godt ventilert sted.

Holdes unna varme, flammer og andre antennelseskilder.

Unngå direkte eksponering for solen.

Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.

Ikke bruk tomme beholdere.

Forurensende klær må skiftes før går inn i spiseområdet.

Unngå akkumulering av elektrostatiske ladninger.

Holdes unna mat, drikke.

Uforenelige stoffer:

Syrer

Instrukser for lagerlokaler:

Kjølig og tilstrekkelig ventilert.

Sikkerhet elektrisk system.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse

Ingen spesielle

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

acetone; propan-2-on; propanon - CAS: 67-64-1

EU - TWA(8h): 1210 mg/m³, 500 ppm
ACGIH - TWA(8h): 250 ppm - STEL: 500 ppm - Merknader: A4, BEI - URT and eye irr,
CNS impair

xylén - CAS: 1330-20-7

EU - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Skin
ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Notes: A4, BEI - URT and eye irr,
CNS impair

propan - CAS: 74-98-6

ACGIH - Merknader: (D, EX) - Asphyxia

VLE short - 1000 ppm

butan - CAS: 106-97-8

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Merknader: (EX) - CNS impair

isobutan - CAS: 75-28-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Merknader: (EX) - CNS impair

VLE short - 1000 ppm

DNEL eksponeringsgrenseverdier

xylén - CAS: 1330-20-7

Arbeider profesjonell: 180 mg/kg/d - Forbruker: 108 mg/kg/d - Eksponering: Human
Dermal - Frekvens: Langsiktig, systemiske effekter

Arbeider profesjonell: 77 mg/l - Forbruker: 14.8 mg/l - Eksponering: Human Inhalation -
Frekvens: Langsiktig, systemiske effekter

Forbruker: 1.6 mg/kg/d - Eksponering: Human Oral - Frekvens: Langsiktig, systemiske
effekter

Arbeider profesjonell: 289 mg/kg/d - Eksponering: Human Inhalation - Frekvens:
Kortvaig (akutt)

Reaksjonsmasse på m-xylén and p-xylén

Arbeider profesjonell: 289 mg/l - Forbruker : 174 mg/l - Eksponering: Human Inhalation
- Frekvens: Kortvaig (akutt)

Arbeider profesjonell: 180 mg/kg/d - Forbruker: 108 mg/kg/d - Eksponering: Human
Dermal - Frekvens: Langsiktig, systemiske effekter

Arbeider profesjonell: 77 mg/kg/d - Forbruker : 14.8 mg/kg/d - Eksponering: Human
Inhalation - Frekvens: Langsiktig, systemiske effekter

Forbruker: 1.6 mg/kg/d - Eksponering: Human Oral - Frekvens: Langsiktig, systemiske
effekter

PNEC eksponeringsgrenseverdier

xylén - CAS: 1330-20-7

Target: Ferskvann - Verdi: 0.32 mg/l

Target: Marine vann - Verdi: 0.32 mg/l

Target: Ferskvann sediments - Verdi: 12.46 mg/l

Target: Marine vann sediments - Verdi: 12.46 mg/l

Target: Jord(landbruk) - Verdi: 2.31 mg/kg

Reaksjonsmasse på m-xylén and p-xylén

Target: Ferskvann - Verdi: 0.32 mg/l

Target: Marine vann - Verdi: 0.32 mg/l

Target: Ferskvann sediments - Verdi: 12.46 mg/kg

Target: Marine vann sediments - Verdi: 12.46 mg/kg

Target: Jord(landbruk) - Verdi: 2.31 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Eye protection:

Bruk tettstående sikkerhetsbriller (EN166), ikke bruk kontaktlinser.

Beskyttelse av huden:

Bruk arbeidsklær med lange ermer og vernesko for profesjonelt bruk, kategori II, ref. Forordning EU 2016/425 og Norm EN ISO 20344
Vask med såpe og van netter fjerning av verneklær

Beskyttelse av hendene:

Beskytt hendene med arbeidshansker I kategori II (ref. EU Forordning 2016/425) og Standard EN374.

Beskyttelse av hendene:

Bruk alltid I godt ventilerte områder eller steder.
Bruk tilstrekkelig verneutstyr (maske eller åndedrettsvern med filter) i henhold til EN141
Filtertype: A2/P3.

Termiske farer:

Må ikke utsettes for temperature over 50°C

Miljømessige utsetningskontroller:

Utslipp fra produksjonsprosessen, inkludert utslipp fra ventilasjonsutstyr bør inspiseres.

Ikke kast produktet i miljøet.

Egnede konstruksjonstiltak:

Ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Metode	Merknader
Utseende og farge	Flytende aspekt (under trykk) forskjellige farger		
Lukt	Løsemiddel		
pH:	N.A.		
Smeltepunkt / frysepunkt:	N.A.		
Startkokepunkt og fordampingshastighet:	N.A.		
Antennelighetspunkt:	Inf. 0 ° C		
Fordampingshastighet:	N.A.		
Antennelighet fast legeme/gass:	Extremely flammable		
Øvre/nedre brennbarhets – eller eksplosjonsgrense	N.A.		
Damptrykk:	20°C - 4,0 bar ; 50°C - 8,0 bar		
Damptetthet:	N.A.		
Relativ tetthet:	0,75 - 0,80 g/ml		
Vannoppløselighet:	NO		
Oppløselighet i olje:	YES		
Løselighet (n-oktanol/vann):	N.A.		
Selvantennningstemperatur	Ikke selvttening		

Nedbrytningstemperatur:	N.A.		
Klebrighet/viskositet:	N.A.		
Eksplorative egenskaper:	N.A.		
Brennstoff egenskaper:	N.A.		

9.2. Andre opplysninger

Egenskaper	Verdi	Metode	Merknader
Blandingsevne:	N.A.	--	--
Fettløselighet:	N.A.	--	--
Konduktivitet:	N.A.	--	--
Stoffgruppens karakteristiske egenskaper	N.A.	--	--

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabilt under normale betingelser

Unngå kontakt med sterke syrer, baser og oksidasjonsmidler.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå akkumulering av elektrostatiske ladninger, varme, flammer og gnister.

Unngå eksponering for sollys og fuktighet.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksiderende materialer. Produktet kan ta fyr.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Toksikologisk informasjon om produktet:

PRISMA TECH RADIATOR

a) akutt toksitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

b) hudetsing/irritasjon

Produktet er klassifisert: Skin Irrit. 2 H315

c) alvorlig øyeskade/irritasjon

Produktet er klassifisert: Eye Irrit. 2 H319

d) puste- eller hudsensibilisering

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

e) cellemutagenitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

f) kreftfremkallende

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- g) reproduktiv toksitet
Uklassifisert
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- h) STOT - enkelt eksponering
Produktet er klassifisert : STOT SE 3 H336
- i) STOT- gjentatt eksponering
Uklassifisert
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- j) innåndingsfare
Uklassifisert
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:

xylen - CAS: 1330-20-7

a) akutt toksitet

ATE - Dermal 1100 mg/kg bw

ATE - Inhalation (Damp) 11 mg/l

Test: LD50 - Oral - Arter: Mus= 5627 mg/kg

Test: LD50 - Skin - Arter: Kanin > 5000 ml/kg

Test: LC50 - Inhalation - Arter: Rotte= 6700 ppm - Duration: 4h

b) reproduktiv toksitet

Test: reproduktiv toksitet - Arter: Rotte = 500 Ppm

Aceton; propan-2-on; propanon - CAS: 67-64-1

LD50 (Kanin) ORAL: 5300 MG/KG

xylen- CAS: 1330-20-7

LD50 (Rotte) ORAL: 5000 MG/KG

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen hormonforstyrrende stoffer tilstede i konsentrasjon $\geq 0.1\%$

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås

PRISMA TECH RADIATOR

Ikke klassifisert for miljøfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

xylen - CAS: 1330-20-7

a) Akvatisk akutt toksitet:

Endpoint: LC50 - Arter: Fisk = 2.6 mg/l - Varighet h: 96

Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia = 1 mg/l - Varighet h: 24

Endpoint: EC50 - Arter: Alger = 4.36 mg/l - Varighet h: 76

b) Akvatisk kronisk toksitet:

Endpoint: NOEL - Arter: Fisk > 1.3 mg/l - Varighet h: 56 - Merknader: giorni

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen

xylen - CAS: 1330-20-7

Ingen persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen

xylen - CAS: 1330-20-7

Ikke bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

xylen - CAS: 1330-20-7

Mobilitet i jord - ja

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen hormonforstyrrende stoffer tilstede i konsentrasjon $\geq 0.1\%$

12.7. Andre skadelige virninger

Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Gjennvinning om mulig. Gjennvinning om mulig.

Kast innhold / beholder i henhold til lovverket.

Avfallskategori: Aerosolbokser: EAL-kode: 16 05 04 Gass i trykkbeholdere (herunder haloner), som inneholder farlige stoffer. Kluter med organiske oppløsningsmidler: EAL-kode: 15 02 02 absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og verneklleder, som er forurensset av farlige stoffer.

Avfallsstoffnummer: 7055 Spraybokser.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer

ADR-nummer ONU: 1950

IATA-nummer ONU: 1950

IMDG-nummer ONU: 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR-Spedisjonsnavn: Aerosol

IATA-teknisk navn: Aerosol

IMDG-teknisk navn: Aerosol

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Klasse: 2 5F

IATA-Klasse: 2.1

IATA-Etikett: -

IMDG-Klasse: 2

ADR - Fareidentifikasjonsnummer: 1950

14.4. Emballasjegruppe

ADR-Emballasjegruppe: -
IATA-Emballasjegruppe: F-D, S-U
IMDG- Emballasjegruppe: -

14.5. Miljøfarer

Havforurensende: Marine pollutant

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

IATA-Passasjerfly: ---
IATA-lastefly: 203
IMDG-Teknisk navn: AEROSOL
IMDG-EMS: F-D, S-U

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Produktet er ikke tillatt å transportteres i bulk

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Dir. 98/24/EF (Risikoen knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)
Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)
Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013
Regulering (EU) 2015/830
Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulering (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulering (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulering (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:

Restriksjoner knyttet til produktet:
Ingen

Flyktige organiske forbindelser - VOC = 582.60 g/l

Flyktige CMR-stoffer = 0.00 %

Flyktige halogenholdige organiske forbindelser som har fått tildelt risikosegning R40 = 0.00 %

Organisk kullstoff - K = 0.00

Når anvendelig, referer til følgende normativer:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringsmidler
Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv)
Krav i henhold til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III kategori, i henhold til Vedlegg 1, del 1
produktet tilhører kategorien: P3a

- 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt gjort for blandingen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Flam. Gas 1	2.2/1	Brannfarlig gass, Kategori 1
Aerosols 1	2.3/1	Aerosol, Kategori 1
Press Gas (Liq.)	2.5/L	Gass under trykk (Gass i væskeform)
Flam. Liq. 2	2.6/2	Brannfarlig væske, Kategori 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Brannfarlig væske, Kategori 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akutt giftighet (ved hudkontakt), Kategori 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akutt giftighet (ved innånding), Kategori 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritasjon, Kategori 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øyeirritasjon, Kategori 2
STOT SE 3	3.8/3	Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3

Avsnitt endret fra forrige versjon:

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
AVSNITT 7: Håndtering og lagring
AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
AVSNITT 13: Sluttbehandling
AVSNITT 14: Transportopplysninger
AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

Klassifisering og framgangsmåte brukt for å finne klassifisering av blandinger i henhold

til EU-reguleringen (EC) 1272/2008 [CLP]:

Klassifisering i henhold til EU-regulering Nr. 1272/2008	Klassifiseringsprosedyre
Aerosols 1, H222, H229	På bakgrunn av testdata
Skin Irrit. 2, H315	Beregningsmetode
Eye Irrit. 2, H319	Beregningsmetode
STOT SE 3, H336	Beregningsmetode

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Bibliografiske hovedkilder:

ECDIN – Data- og informasjonsnettverk for miljøkemikalier – felles forskningsenter,
Kommisjonen for Det europeiske fellesskap
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – 8. utgave - Van
Nostrand Reinold

Informasjonen som er å finne der er basert på vår kunnskap ifølge ovennevnte informasjon.. De refererer kun til oppgitt produkt og gir ikke kvalitetsgarantier.

Brukeren må forsikre seg om at informasjonen er egnet og komplett avhengig av bruksområde.

Dette skjemaet annullerer og erstatter alle tidligere utgivelser.

ADR:	Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.
ATE:	Beregnet akutt toksisitet
ATEmix:	Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP:	Klassifisering, merking, emballering.
DNEL:	Beregnet nivå uten virkning
EINECS:	Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.
GefStoffVO:	Forordning om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Eksplisjonskoeffisient.
LC50:	Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.
LD50:	Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.
PNEC:	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
RID:	Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STEL:	Kortsiktig eksponeringsgrense.
STOT:	Giftighet for spesifikt målorgan.
TLV:	Terskelgrenseverdi.
TWA:	Time-vektet gjennomsnitt
WGK:	Tysk vannfareklasse