

# HUNTONIT

FDV- 1000

**Produkt: Huntonit Proff Vegg grunningsmalt**  
**Format: 11 x 620 x 2420 / 2800**

| Anvendelsesområde    |  |
|----------------------|--|
| Betegnelsen          | Slette veggplater m/klikk lås skjøter, produktet er grunningsmalt og ment for maling eller tapetsering   |
| Montering            | På avrettede vertikale stendere av tre eller stål og evt. på horisontal utlekting min 48x48<br>Stendere eller utlekting skal ha max cc 600<br>På vertikale stendere så trengs det ikke horisontal kubbing på veggene.<br>Platene skal ha understøtting i inn og utvendige hjørner samt inn mot dører og vinduer. |
| Innfesting           | Skruer eller kramper   |
| Skruer               | Huntonit skruen 25mm til stål og 35mm til tre  |
| Kramper              | Kramper lengde 35mm med rygg min 10mm  |
| Lim                  | Klikk låsen skal limes med Vinterlim, limstreng i tykkelse en «fyrstikk»   |
| Bearbeiding av skjøt | Skjøtene kan pusses eller sparkles for å få et perfekt resultat  |
| Avstand fester       | Dobbel innfesting på horisontal utlekting på stendere settes innfesting med cc 20cm  |

| Leverandør |   |
|------------|---|
| Navn       | <b>HUNTONIT AS</b>                                      |
| Adresse    | Postboks 21, 4701 Vennesla                              |
| Telefon    | 381 37100   |
| Faks       | 381 37101   |
| Hjemmeside | <a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a> |
| E-post     | byggma@byggma.no  |

| Produktbeskrivelse |   |
|--------------------|---|
| Betegnelsen        | Ferdig grunnet slettevegg m/klikk lås skjøter |
| Malingstype        | Vanntynnbar akryl grunning                    |
| Malings produsent  | Steen-Hansen maling i Bergen                  |
| Renhold            | Rengjøres med en fuktig klut                  |
| Frekvens           | Ved behov                                     |
| Inneklima          | Anbefalt av NAAF                              |
| Avgassing          | Ingen skadelige avgasser til innemiljøet      |

| Merknader           |  |
|---------------------|--|
| Lagring på bygg     | Lagres tørt og tildekket   |
| Bearbeiding         | Kuttet med sag. Avsug på sag anbefales   |
| Brannklassifisering | K210 D s2-d0   |
| Vedlikehold         | Overmales med rein akrylmaling for godt vedheft eller tapetseres direkte på platen |
| Byggeplass miljø    | Tørt bygg  |
| Godkjenning         | TG 2038 fra SINTEF   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Erstatter:</b> 01.03.20 | <b>Endret:</b> |
|----------------------------|----------------|