PERGO®

TEKNISK DATABLAD

RIGID Click Nordics

Utgivelse 10.2020

DIMENSJONER

Kolleksjon		Lysefjord pro	Otra pro	Aura pro
Bredde		209 mm	189 mm	303 mm
Lengde		1494 mm	1251 mm	610 mm
Antall planker pr pakke		6 Paneler/planker	9 Paneler/planker	10 Paneler/planker
m² pr. pakke		1,873 m²	2,128 m²	1,847 m²
Vekt per pakke		16,48 kg	18,67 kg	16,25 kg
Densitet	ISO23997	1725±50 kg/m³	1725±50 kg/m³	1725±50 kg/m³
Total tykkelse	ISO24346	5 mm	5 mm	5 mm
Toppsjikt	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Overflatebehandling		Avansert PU - top sjikt med ripebeskyttelse		
Not og fjær		Uniclic-skjøt		

FABRIKKGARANTI

Bruksklasse	ISO10582 (EN 16511)			Klasse 33
CE	EN 14041			DOP: end label on pack
Garanti		Boligformål	Se garantibetingelsene	25 år
		Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene	5 år - På forespørsel opp til 15 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
Slitestyrke	EN13329 - Annex E		≥ 2000 sykluser	OK
Slagfasthet	EN13329 - Annex F		≥ 1600 mm	≥ 1600 mm
Ripefasthet	EN16094		≤ MSR-A2	MSR-A1
			≤ MSR-B2	MSR-B2
Kontorstolhjul	EN 425	25000 sykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrrelser	OK
Plassering av møbelben	EN 424	Ben 0,1 mm/32 kg		Ingen synlig skade
inntrykksbestandighet	EN ISO 24343-1		≤ 0,1mm	≤ 0,1 mm
Motstand mot flekker	EN 438-2	Aceton, kaffe, NaOH, H2O2, Skokrem		Klasse 5 Ingen endring
Svelling	ISO 24336		≤18%	ingen svelling
låsing styrke	ISO 24334	Fmax langsiden	> 1,0 kN/m	> 2 kN/m
		Fmax kortsiden	> 1,5 kN/m	> 3 kN/m
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	6h ved 80 °C	≤ |0,15|%	≤ |0,15|%
			< 1mm skåling	< 1mm
Brannklassifisering	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-bestandighet	ISO 105 B02	Blåskala	Klasse >6	Klasse 8
Sklisikring	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Med sko	Alle strukturer	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfotet	Alle strukturer	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våt	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Lav glidepotensial
		Tørke	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Lav glidepotensial
	ENV 12633: 2003 - Annex A		USRV	Class 2
Varmemotstand	EN 12667	Without underlay		0,025 m² K/W
		På et PERGO COMFORT-underlag		0,045 m² K/W
		På et PERGO HEAT-underlag		0,035 m² K/W
		På et PERGO TRANSITSTOP-underlag		0,070 m² K/W
Gulvvarme		Egner seg for alle vanlige varmesystemer innebygget i undergulvet. Egner seg IKKE for løslagte varmesystemer så som folier, kabler i matter, plater o.l. Maks. kontakttemp. ≤ 27 °C. Se egne monteringsanvisninger.		

MILJØ & SERTIFIKATER

AFFSET			A+
Finnish Building Emission	M1: Svært lav avgassing, ingen lukt		Class M1
Formaldehydavgassing	EN 14041:2004/AC:'05+'06	Ingen formaldehyd tilført under produksjonen	< målbart nivå
TVOC 28 dager	ISO16000 part 9-6	AgBB krav etter 28 dager <1000 µg/m³	<20µg/m³
Innhold	Tungmetaller + bly/kadmium		IKKE til stede
FARLIGE STOFFER	Kreftfremkallende, muterende eller reproduktive stoffer		IKKE til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		kompatibel
Mykgjører	Ortho-ftalatfrie mykgjørere		
Resirkulert innhold	Det benyttes kun resirkulert mateiale fra EGEN PRODUKSJON		