

YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-NO-M 41993485 Versjon 1

Ihht. Den Europeiske Byggevarerforordningen nr. 305/2011

1. Varetypens unike identifikasjonskode:
weberbase 260 Sokkelpuss
2. Tilsiktet bruksområde:
Fabrikkframstilt pussmørtel for utvendig og innvendig bruk
3. Produsent:
Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo, Norge
www.glava.no – info@weber-norge.no
4. Autorisert representant:
Ikke relevant
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:
System 4
6.
 - a. Harmonisert produktstandard:
Egenkontroll i produksjonen etter NS-EN 998-1.
 - b. Europeisk bedømmelsesdokument:
Ikke relevant

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannpåvirkning <i>Reaction to fire</i>	Euroclass F	NS-EN 998-1
Vannabsorposjon <i>Water absorption</i>	W _c 2	
Vannpermeabilitet etter væreksporeringscykluser <i>Water permeability after weathering cycles</i>	NPD	
Vanndamppermeabilitet <i>Water vapour permeability</i>	μ 15/35 (tabellverdi A.12, NS-EN 1745)	
Adhesjon/Vedheft <i>Adhesion</i>	EPS: > 0,15 N/mm ² (A) Leca: > 0,7 N/mm ² (C) Aquapanel: > 0,5 N/mm ² (C)	
Adhesjon etter væreksporeringscykluser <i>Adhesion after weathering cycles</i>	NPD	
Varmekonduktivitet/densitet <i>Thermal conductivity/Density</i>	0,61 W/m·K (λ _{10,dry,mat} P=50%, tabellverdi A.12, NS-EN 1745)	
Varmekonduktivitet <i>Thermal conductivity</i>	NPD	
Bestandighet for ettsjiktsmørtel (mot frysing/tining) <i>Durability of OC mortar (against freeze/thaw)</i>	NPD	
Bestandighet for alle mørtler unntatt ettsjikts <i>Durability of all mortars except OC</i>	Langtidserfaring med bruk av produktet under norske sommer- og vinterforhold viser at produktet er frostbestandig. Vurdering må gjøres basert på bestemmelser som gjelder på stedet der mørtelen er tenkt brukt. I henhold til egenskaper i NS-EN 998-1 pkt. 5.2.3.2 er produktet egnet for konstruksjoner i moderat miljø.	
Farlige stoffer <i>Dangerous substances</i>	Ingen farlige stoffer (egendeclarering)	

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.


Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Ove Skjaanes, Fabrikksjef

Oslo 14.04.2021

navn og stilling

sted og utstedelsesdato



underskrift

Saint-Gobain Byggevare as