

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia eliteX		Sept 2024
Leverandør	FORESTIA AS	
Adresse	N-2435 Braskereidfoss	
Telefon	+47 38 13 71 00	
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no	
Kontaktperson	Vegard Grønnerud	

Dimensjon /type	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Plater pr pk. <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m2</i>	Vekt pr Pall inkl. emb. <i>kg</i>
Veggplater:					
12x0620x2390 – Grå Skifer	53835982	48	2	1,43	679
12x0620x2390 – Grå Sand	53836016	48	2	1,43	679
12x0620x2390 – Hvit	53836084	48	2	1,43	679
12x0620x2390 – Fresco	57204798	48	2	1,43	679
12x0620x2390 – Mackenzie	57204817	48	2	1,43	679
12x0620x2390 - Jasmund	57205922	48	2	1,43	679
12x0620x2390 - Haze	60672833	48	2	1,43	679
12x0620x2390 - Cement	60672868	48	2	1,43	679
12x0620x2390 - Montello	60672877	48	2	1,43	679
12x0620x2600 – Grå Skifer	55938661	48	2	1,56	738
12x0620x2600 – Grå Sand	55938680	48	2	1,56	738
12x0620x2600 – Hvit	53837064	48	2	1,56	738
12x0620x2600 – Fresco	57204802	48	2	1,56	738
12x0620x2600 – Mackenzie	57205918	48	2	1,56	738
12x0620x2600 - Jasmund	57205956	48	2	1,56	738
12x0620x2600 - Haze	60672866	48	2	1,56	738
12x0620x2600 - Cement	60672874	48	2	1,56	738
12x0620x2600 - Montello	60672878	48	2	1,56	738
Takplate:					
12x0620x1220 – Hvit	10398204	50		0,72	345

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet vegg/tak-plate med kjerne av P5 fuktbestandig sponplate.
Bruksområde	Kan benyttes som vegg/tak-plater i alle rom hvor det stilles krav til fuktbestandige materialer. For eksempel driftsbygninger, renseanlegg og produksjonslokaler.
Folietype	Melamin
Dekorkode / farge	Se tabell over og prisliste
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler.

Bestanddel:

Sponplate: ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6/MUF-lim med cas.nr. 25036-13-9, ca. 7 % vann

Overflate: Melaminfilm.

Produktets egenskaper	
Produktklasse	P5
Densitet	Ca. 670 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	D-s1,d0
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 2 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).
Miljø	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lagring på byggeplass	Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. Ellers monteringsveiledningen.
Håndtering	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene.
Tilbehør	Se prisliste. Bruk hansker ved montering av lister.
Henvisninger	Monteringsveiledning