

Tinova VX 2 in 1 Exterior

Tinova VX 2 in 1 Exterior er en kombinert grunning og dekkende toppstrøkmaling til trefasader. Tinova VX 2 in 1 Exterior er laget spesielt for vårt nordiske klima og inneholder et patentert bindemiddel som gir høyere tørrstoffinnhold, tykkere sjikt og bedre beskyttelse.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova VX 2 in1 Exterior. Tidligere malt: Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og ferdigstrykes 2 ganger med Tinova VX 2 in1 Exterior. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova VX 2 in1 Exterior. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute	Løsemiddel	Vann
Glans	30	Forbruk (Nytt)	3-6 m ² /liter
Støvtørr	8 timer	Forbruk (Malt)	6-8 m ² /liter
Overmalbar	6-8 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel, rull, sprøyte	VOC	A/e: 130/35
Rengjøring	Vann		