



Stempelkompressor ABAC Baseline B20

| | |
|---------------------------|---------------|
| GRUNNENHET (PRISENHET): | STK |
| INNHold (PER GRUNNENHET): | 1 STK á 1 STK |
| VALUTA: | NOK |
| GTIN/EAN: | 8020119147986 |

BESKRIVELSE

Baseline B20 direktdrevne stempelkompressorer. Egned for halvproffer er og gjør-det-selv-entusiaster, passer til grunnleggende vedlikeholds- eller snekkerarbeider, for eksempel renblåsing, dekkpåfylling, spikring, punktblåsing, enklere sprøyttemaling osv. Også for sporadisk bruk av bormaskiner og små muttertrekere. Enkel og fleksibel håndtering.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Produsentens betegnelse: | Montecarlo B20 Baseline |
| ETIM klasse: | EC002860 |
| Bevegelse: | Bærbar |
| Trinn: | 1-trinns |
| Drivertype: | Direktdrevet |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Oljesmøring: | Ja |
| Motorspenning: | 230 V |
| Antall faser: | 1-fas |
| Motore ekt: | 1,5 kW |
| Motore ekt: | 2 hk |
| Merkestrøm: | 7 A |
| Volum, luftbeholder: | 50 l |
| Turtall kompressorblokk: | 2850 r/min |
| Sylindertype: | Stempel |
| Isolasjonsklasse: | IP 20 |
| Arbeidstrykk, maks: | 8 bar |
| Gjennomløpt sylindervolum: | 190 l/min |
| Bredde: | 392 mm |
| Høyde: | 700 mm |
| Vekt: | 32 kg |
| Lydtrykksnivå (Lp): | 77 dB (A) |
| Lyde ektnivå (LW)-: | 97 dB (A) |
| Lengde: | 644 mm |