2020

Denne dokumentasjonen gjelder for

ROOM MAX laminatgulv

1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:……
Prosjekt/adresse:……..
Bruksområde/bygningsdel:……..

2. Produktbeskrivelse

☐ **ROOM** MAX 10mm x 242mm x 2000mm

ROOM MAX laminatgulv er produsert som direktelaminat. Alle laminatgulv fra Room Max består av fire stabile lag som sørger for den spesielle holdbarheten og den unike kvaliteten som kjennetegner alle gulv fra **ROOM** MAX; beskyttelsesfilm, dekorpapir, HDF-kjerne og et stabiliseringssjikt på baksiden. Gulvenes overflate består av en spesiell motstandsdyktig Microscratch Protect beskyttelsesfilm med et antibakterielt belegg for et renere og tryggere inneklima. I tillegg hemmer det bakterievekst under hele gulvets levetid. Kjernematerialet består av en høydensitetsplate (HDF-High Density Fiber E1) med integrert Aqua stop system som styrker motstandsdyktigheten mot fukt.

ROOM MAX har bruksklasse AC4/32, noe som innebærer at gulvet kan benyttes i områder med høy trafikk og stor slitasje (iht EN13329).

Produktene er laget for flytende installasjon og har et 1clic 2 og pure klikksystem for rask montering.

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold

Gulv fra **ROOM** MAX er både hygieniske og enkle å vedlikeholde. Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, mopp eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke rengjørings-middel beregnet på vask av laminatgulv. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.
IKKE BRUK GRØNNSÅPE!!!

Flekker:	Fjernes med:
Blod	Kaldt vann
Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade,	Lunkent såpevann eller syntetiske vaskemidler Aceton
fett Olje, gummi, asfalt, neglelakk, leppestift,	Aceton eller White sprit
skokrem Fargebånd, tusj, blekk, maling	Kjøl ned, skrap forsiktig, rens med Aceton
Tyggegummi	Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset har størknet
Stearinlys	

Ettersyn/kontroll

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré). I industribygg bør det være fot-skraperister. Små skader gulvet kan enkelt repareres med reparasjonsvoks. Ved større skader bør du kontakte en fagmann.

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid på **ROOM** MAX er minimum 30 år i private bygg og minimum 3 år i kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Inneklima

For å sikre seg et godt inneklima skal den relative luftfuktigheten alltid være mellom 35-70 %, og romtemperaturen bør alltid ligge mellom 18-22°C. Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre seg i dimensjonen

Gulvvarme

ROOM MAX laminatgulv kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger. Dersom laminaten legges på gulv med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover hele gulvflaten. Er det forskjellige varmesoner skal gulvet fysisk deles mellom de forskjellige sonene. Temperaturen på overflaten av parketten må aldri overstige 27°C, og gulvvarme legges med maks 60 W pr m^2. Vær oppmerksom på at det skal monteres termostat med gulvføler. Makstemperaturen gjelder også under tepper hvor temperaturen som regel blir høye enn i resten av gulvet. For høy temperatur på gulvets overflate kan skade laminaten. Igangsetting av gulvvarmen må gjøres gradvis slik at laminaten får tilpasset seg.

Garantibestemmelser

ROOM MAX laminatgulv skal kontrolleres for skader eller defekter før og under montering. Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige defekter når det legges. **ROOM** MAX laminatgulv skal legges i overensstemmelse med leggeanvisning, i tørre rom, og i henhold til gulvets bruksklasse. **ROOM** MAX påtar seg ikke noe ansvar for laminatgulv som monteres i rom med høy fuktighet. **ROOM** MAX påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger eller slitasjer.

Garantiens gyldighet avhenger av at gulvet rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Leverandør forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

Leverandøren vil erstatte det skadde elementet med et nytt i tilfeller som omfattes av garantien. Dersom gulvet det gjelder er tatt ut av produksjon, kan kjøperen få et erstatningsgulv av tilsvarende verdi fra nåværende sortiment. Det må påregnes en årlig nedgang på 10 % i verdien av **ROOM** MAX laminatgulv. For at et kompensasjonsprodukt skal kunne gis, må eventuelt mellomlegg dekkes av kunden. Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for øvrige skader, slik som skader som måtte oppstå i forbindelse med montering eller fjerning, eller for dekning av transportutgifter for skadde **ROOM** MAX laminatgulv.

5. Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse

ROOM MAX laminatgulv består i hovedsak av fornybare materialer og trevirket er fra bærekraftig skogbruk (FSC).

Anbefalt utluftingstid/ inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1.: <0,05 ppm Teststandard EN717-1

6. HMS-referanser

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Se HMS-fakta

7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype:	Blandet bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring:	Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1149|0400|0600| _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet).
Leveres godkjent avfallsdeponi.
Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger:

8. Kontaktinfo/ Teknisk service

Leverandør:

Farveringen. Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@farveringen.no
Web: www.farveringen.no