

BRUKERVEILEDNING

Room Concept - Reparasjonssett Gulv

Varenummer 501952

For utbedring av hakk, riper og sår i gulv. Kan brukes på parkett, laminat, klikkvinyl, kork, vinylbelegg og linoleum – ikke våtrom. Voksen smeltes ned i det skadde området til man har fylt hullet. Dersom det er nødvendig, kan voksstavene blandes og smeltes sammen til man får den fargen man ønsker.

Innhold

- 7 stk. Bao hardvoks staver - farge 433, 591, 600, 561, 564, 506 og 556
- 1 stk. batteridrevet smeltekni
- 1 stk. plastskrape
- 1 stk. pussepad

Smelteverktøy

Smeltekni varmes opp ved å sette skyve bryteren til "ON" -posisjon.

Hold nede knappen på bryteren til ønsket temperatur er oppnådd. Rød varsellampe lyser når smelteren varmes. Drives av 2 stk. AA batterier som kjøpes separat.

ADVARSEL: Smeltekniens metalldele blir ekstremt varme når den er i bruk. Må oppbevares og brukes utenfor barns rekkevidde. Skal ikke benyttes på brennbare gjenstander.

Holdbarhet

Bao hardvoks har ubegrenset holdbarhet. Oppbevares tørt i romtemperatur. Unngå sollys og åpen flamme.

FREMGANGSMÅTE

1. Rengjør skadet området slik at det er fritt for smuss, olje, voks, fett etc.
2. Finn frem den voksstaven som er nærmest fargen på gulvet eller kvisten og smelt bit av staven ned i det skadde området med varmekni. Dersom ønskelig, kan flere farger blandes/smeltes sammen for å oppnå den riktige nyansen. Merk at fargen endres betydelig sammen med en liten bit fra en annen stav.
3. Pass på å bruke såpass mye voks at det bygger litt mer enn selve hullet (overfylling).
4. La voksen stivne litt før man skraper overflødig voks ved å bruke medfølgende plastskrape.
5. Etter at voksen har herdet noen minutt, puss lett over utbedret område ved å bruke medfølgende pussepad.
6. For en presis justering til gulvets opprinnelige mønster, kan dette gjenskapes ved hjelp av en skarp gjenstand som f.eks. kniv eller nål i det utbedrede området. Fyll deretter mønsteret med ønsket farge – ref punkt 2.
7. Overflødig voks rundt det reparerte såret kan gnis bort med litt aceton på en fille.
8. Er man ikke helt fornøyd med sluttresultatet, kan man varme opp igjen voksen, tørke den bort og starte på nytt igjen fra punkt 1.
9. **Et godt tips når man skal reparere sår eller hakk i parkett eller tregulv, er å lage en ny kvistfylling lik de som allerede er i gulvet.**

Distribueres og markedsføres av Farveringen