



# tesa® Reperationstape Ultra Power Extreme

## Product Information

BNR 56622, 56623

### Produktbeskrivelse

Enkelte oppgaver krever mer enn bare en gjennomsnittlig reparasjonstape. Ikke la småskader ødelegge eventyrene dine. tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape gir deg den ekstra styrken du trenger. Den er en allsidig tape med ekstremt sterk vedheftning, og kan brukes på mange forskjellige overflater, både glatte og ujevne. Den er designet til en lang rekke forskjellige oppgaver som lapping av hull, sprekker, revner og flenger eller reparasjon av ødelagte deler. Med sin høye UV- og temperaturobestandighet er den velegnet selv til ekstreme værforhold.

### Funksjoner

- Kraftig vedheftning Ekstremt sterkt grep til holdbare reparasjonsløsninger i forskjellige utfordrende miljøer.
- Stor allsidighet: Takket være det kraftige klebemiddelet hefter denne tapen på selv ujevne overflater.
- Designet til å holde: Særdeles holdbar på grunn av den høye slitestyrken
- Ekstremt værbestandig, vannfast og UV-bestandig ved krevende oppgaver utendørs
- Et verktøy av høy kvalitet: Bærematerialet av laminert lerret gjør denne ducttapen enda sterkere.
- Enkel å bruke: Veldig praktisk siden den lett kan rives av for hånd.

Universell reparasjonstape: Kan brukes både innendørs og utendørs.

- Praktisk løsning til raske nødreparasjoner: Ideell til reparasjon av ødelagte deler – kan for eksempel brukes til å reparere mindre skader på støtfangere
- Reparer skadene dine både raskt og pålitelig: Velegnet til lapping av hull, sprekker, revner og flenger.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-vev    | • Total tykkelse | 420 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                             |                   |  |   |
|-----------------------------|-------------------|--|---|
| • Slitstyrkebestandighet    | Ja                | • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Ja  |
| • Temperaturbestandighet    | Ja                | • Ozone resistance                     | Ja  |
| • Bruddstyrke               | 60 N/cm           | • Rivebestandig                        | Ja  |
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja                | • Skrivbar                             | Nei                                       |
| • Fjernes uten kleberester  | Nei               | • UV-bestandig                         | Ja  |
| • Klebekraft                | Svært høy vedheft | • Vann tett                            | Ja  |
| • Løsemiddelfri             | Ja                | • Velegnede overflater                 | De fleste plasttyper, Glass, Metall, Stål |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=56622>



# tesa<sup>®</sup> Reperationstape Ultra Power Extreme

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=56622>