

Icopal Ventex Rørmansjetter

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex rørmansjetter finnes i 2 ulike typer. Ventex Rørmansjett Vegg er en fleksibel gummimansjett med en krave av polyetylenfolie med akryllim. Ventex Rørmansjett Tak er en fleksibel gummimansjett med en krave av plastkasjert alu med en selvklebende butyl.

Egenskaper

Ventex Rørmansjett Vegg har tilfredsstillende heft mot overflater av PE-folie (dampsperre), asfaltimpregnert trefiberplate og duk av polypropylen (vindsperre). Gummidelen tåler temperaturer opp til 130 °C.

Produktene innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342.

Bruksområde og -betingelser

Ventex Rørmansjett Vegg benyttes til tetting av rørgjennomføringer i vindsperre- eller dampsperresjiktet. Ved rør med høy temperatur bør røret isoleres slik at ikke limet i kraven svekkes.

Ved utvendig bruk må mansjetten tildekkes med en gang etter at den er klebet på vindsperre, for eksempel ved at utvendig kledning monteres med en gang.

Ventex Rørmansjett Tak kan benyttes på rørgjennomføringer på diffusjonsåpne undertak eller asfaltbaserte underlagsbelegg hvor ytterkant av mansjetten sikres med Ventex Klemplister mot fast underlag under undertaket.

Underlaget må være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett.