

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet borhammer med SDS plus

GBH 18V-28 DC

Med krefter i massevis: 18 V borhammer med D-håndtak og KickBack Control

De viktigste dataene

Batterispenning	18 V
Bor-Ø i betong med hammerbor	25 - 68 mm
Vekt ekskl. batteri	3 kg

Bestillingsnummer 0 611 919 000[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Batterispenning	18 V
Vekt ekskl. batteri	3 kg
Verktøyholder	SDS plus
Verktøymål (lengde)	437 mm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	230 x 470 x 100 mm

'Totale svingningsverdier (Hammerboring i betong)'

Svingningsemissjonsverdi ah	10,1 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

'Totale svingningsverdier (Boring i metall)'

Svingningsemissjonsverdi ah	2,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

'Totale svingningsverdier (Skruing)'

Svingningsemissjonsverdi ah	2,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Borekapasitet

Bor-Ø i betong med hammerbor, fra	25 mm
Bor-Ø i betong med hammerbor, inntil	68 mm
Bor-Ø i betong med hammerbor	25 - 68 mm
Optimalt bruksområde er betong med hammerbor	8 - 16 mm
Maks. borediameter i metall	13 mm

Maks. bor-Ø tre	30 mm
-----------------	-------

Informasjon om støy/ vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	10,1 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Boring i metall

Svingningsemissjonsverdi ah	2,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Skruing

Svingningsemissjonsverdi ah	2,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Meisler

Svingningsemissjonsverdi ah	10,7 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Kraftfull ytelse uten ledning, sterkere enn den ledningsdrevne GBH 2-28; børsteløs motor leverer slagenergi på 3,4 J, forhold mellom ytelse og vekt på 1,1 J/kg
- Passer til det ekstremt lette støvavsuget GDE 28 D som tilbys som tilbehør, med filterrengjøringsmekanisme for støvfri boring
- KickBack Control, som minimerer skader på hender og armer ved at borhammeren slås av umiddelbart, og Vibration Control for økt brukerbeskyttelse

