

VINKLER

KLARGJORT FOR
VERKTØYSIKRING



Luna
TOOLS

- ▶ Meget bra nøyaktighet +/- 0,03°
- ▶ Planfreste flater
- ▶ Klargjort for verktøysikring

SNEKKERVINKEL ALU

En meget robust og presisjonsprodusert snekkervinkel. Støpt håndtak i aluminium som har freste flater for beste parallellitet. Anleggsbredden er hele 18 mm, som øker stabiliteten og bruken på f.eks. dimensjonshøvlede stendere med avrundet kant. Klinge av rustfritt stål 1,5x45mm med dypetset mm-skala. Toleranse +/- 0,03 grader. Hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB.NR	BENEVNELSE	LENGDE	MATERIALE
281060202	57286600	SNEKKERVINKEL AL 250	250 mm	Aluminium
281060301	57286615	SNEKKERVINKEL AL 300	300 mm	Aluminium

- ▶ Lett å bære med seg
- ▶ Bred anleggsflate
- ▶ Klargjort for verktøysikring

SNEKKERVINKEL ABS

En robust og presisjonsprodusert snekkervinkel. Støpt håndtak i ABS-plast. Anleggsbredden er hele 18 mm, som øker stabilitet og bruk på f.eks. dimensjonshøvlede stendere med avrundet kant. Klinge av rustfritt stål 1,5x45 mm med dypetset mm-skala. Toleranse +/- 0,06 grader. Hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB.NR	BENEVNELSE	LENGDE	MATERIALE
281070201	57286626	SNEKKERVINKEL PL 250	250 mm	Plast
281070300	57286634	SNEKKERVINKEL PL 300	300 mm	Plast

- ▶ Raskt stillbar i 8 stillinger
- ▶ Sammenleggbar til lite format
- ▶ Klargjort for verktøysikring

SNEKKERVINKEL STILLBAR

Stillbar snekkervinkel med 8 fjærbelastede, kraftfulle stillinger, intervall på 22,5 grader mellom 0 og 180 grader. Klinge av rustfritt stål med dypetset mm-skala på begge sidene. Anleggsbredden er hele 18 mm som øker stabilitet og bruk på f.eks. dimensjonshøvlede stendere med avrundet kant. Hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB.NR	BENEVNELSE	LENGDE	MATERIALE
281080101	57286403	SNEKKERVINKEL STILLBAR ALA300	300 mm	Aluminium

- ▶ Rask kontroll av 90 og 45°
- ▶ Funksjon for takstolmåling
- ▶ Klargjort for verktøysikring

HURTIGVINKEL

Hurtigvinkel av planfrest aluminium. Denne vinkelen er et smidig multiprodukt med mange bruksområder. I tillegg til rask funksjon for 90 og 45 grader så finnes funksjoner såsom gradskive med måling fra 0-90 grader. Anlegg for parallelle linjer i intervall på 5 mm fra 20-125 mm. Lasermerkede mål og tekst gjør at den tåler tøff bruk. Flere smarte funksjoner for konstruksjon av takstoler. Hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB.NR	BENEVNELSE	LENGDE	MATERIALE
281090100	57227516	HURTIGVINKEL AL 175	175 mm	Aluminium

- ▶ Kraftig modell i aluminium
- ▶ Klargjort for verktøysikring

SMYGVINKEL

Smygvinkel av aluminium med planfreste sider for godt anlegg og bra presisjon. Klinge av rustfritt stål med etset mm-skala. Låseskrue i bakkant. Verktøysikring i låseskruen.



ART NR	NOBB.NR	BENEVNELSE	LENGDE	MATERIALE
281110106	57286418	SMYGVINKEL ALR 250	250 mm	Aluminium