

# INNSENDIG PANEL AV HELTRE GRAN OG FURU, OVERFLATEBEHANDLET

NR. 0011CPR2021-01-14 | REVIDERT: 06.2023

SIDE 1/1

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**Innvendig panel av heltre gran og furu.**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Panel i heltre gran (PCAB) og furu (PNSY), leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.**
- Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**Bygninger**
- Angitt ytelse
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Bergene Holm AS PB 2060 Stubberød  
N-3255 Larvik  
Telefon: 33 15 66 66  
e-post: firmapost@bergeneholm.no**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, **System 3**
- a Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**NS-EN 14915: 2013**  
Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i:  
**NS-EN 14915: 2013**
- b Testet ved DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre, Danmark (ID nr. NB 2531)

Vesentlige egenskaper	Ytelse iht. harmonisert teknisk spesifikasjon
Treslagskode	PNSY (furu) og PCAB (gran)
Bruksområde	Innendørs på vegger og i himlinger
Dimensjon (tykkelse i mm x bredde i mm)	9-34 x 70-220
Densitet i kg/m <sup>3</sup>	450/500
Lydabsorpsjon	0,1 (gran) / 0,3 (furu)
Vanndampmotstand (μ)	65/70
Varmeledningsevne (W/mK)	0,12/0,13
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	Holdbarhetsklasse 5
Frigjøring av formaldehyd	E1
Egenskaper ved brannpåvirkning (iht pkt 4.4.2 i NS-EN 15228:2009)	D-s2, d0
<b>Informasjon om ulike overflatebehandlinger</b>	Testet ved DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre, Danmark
Beiset	Kombi ton, Sherwin Williams
Lakk	EM, EX.
Malt	WH, WM, EG/93004, EG1101 (hvit base)

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen gitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

David Reidar Bergene Holm, Direktør interiør  
Larvik, 2021-01-14