

Pro Tre AS

60046377 EIK 21X600X2400 RO Spilepanel Hvitpigmentert

Innvendig spillepanel sammensatt av to produkter.
Selve platen er en 9x600x2400mm PET Lydplate.
Trespilene som er montert med skjult stifting fra baksiden av lydplaten er 15 stk 12x25x2400 trespiler i finert eik limt på mdf kjerne. Mdf kjernen er gjennomfarget sort

Montasje

Produktet festes godt mot platevegg eller vegg av stenderverk med tilstrekkelig og egnet festemateriell tilpasset underlaget.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: 21x600x2400

Farge: Hvitonet lys eik

Overflatebehandling:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Renjering og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Spilepanel RO rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Dette gjelder for både platen og trespilene
Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet består av en 9mm svart gjennomfarget PET lydplate samt finerte trespiler i eik limt på mdf kjerne fra ProTre AS. Produktet inneholder ingen avgasser i herdet tilstand og er løsemiddelfritt. Dersom du skal overflatebehandle produktet så anbefaler vi at du mattsliper underlaget med finkornet sandpapir, rengjør underlaget og deretter påfører et vannbasert produkt.

Pro Tre AS

60046377 EIK 21X600X2400 RO Spilepanel
Hvitpigmentert

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt – Skal oppbevares og lagres tørt – Må ikke monteres i rom med høy eller stor variasjon i fuktnivå. Eks: Bad- eller våtrom

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet. for trespilene dersom de demonteres fra bakplaten. I sammensatt form håndteres produktet som restavfall. Bakplaten (PET) kan i demontert form håndteres som PE plast (gjenvinnbar plast) dersom avfallsmottak kan håndtere det – hvis ikke skal den håndteres som restavfall. Sjekk med ditt avfallsmottak mht dette.

Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og på plant underlag

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Pro Tre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGSETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no