

PRODUKTDATABLAD

Casco® Smoothing Agent

Glattemiddel for å lage jevne overflater med Casco elastiske fugemasser og lim

PRODUKTBESKRIVELSE

Casco® Smoothing Agent er en vannbasert, løsemiddelfri glattevæske for elastiske fugemasser og lim.

BRUKSOMRÅDER

Casco® Smoothing Agent er utviklet for glatting av nylig påførte elastiske fugemasser og lim.

PRODUKTEGENSKAPER

- Kompatibel med de fleste vanlige overflater og malinger
- Ikke aggressiv mot huden
- Ingen utvasking eller etsing av nypåførte fugemasser eller lim
- pH-nøytral

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Vannbasert tensidløsning
Forpakning	500 ml sprayflaske
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato.
Lagringsforhold	Produktet skal oppbevares i original, uåpnet og uskadet forseglet emballasje i tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Se anvisninger på emballasje.
Utseende/farge	Fargeløs, gjennomsiktig væske
Tetthet	1,0 kg/l

PÅFØRINGSINFORMASJON

Lufttemperatur	+5 °C til +35 °C
----------------	------------------

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Hvis det glattede produktet må overmales, skyll overflaten med rent vann
Ikke bruk Casco® Smoothing Agent hvis den har blitt

ugjennomsiktig i stedet for klar.
Ikke bruk Casco® Smoothing Agent med vannbaserte fugemasser.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, oppbevaring og avhending av kjemiske produkter, skal brukere henvise til det siste sikkerhetsdatabladet (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Casco® Smoothing Agent er klar til bruk og kan sprayes direkte på overflaten og bearbeides med et glatteverktøy. Alternativt kan overflaten gattes med et verktøy som tidligere er nedsenket i Casco® Smoothing Agent. Rester av glattevæsken kan fjernes fra fugemassens overflate med vann.

Ikke bruk Casco® Smoothing Agent på porøse materialer for å forhindre flekker.

Forsegl beholderen tett etter hver bruk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Smoothing Agent
August 2022, Versjon 01.01
020516020000000075

CascoSmoothingAgent-no-NOCASCO-(08-2022)-1-1.pdf