

1. PRODUKTBSKRIVELSE

Utvendig kledning produseres i gran eller furu. Produktet produseres iht NS 3186, ferdig grunnet på 3 sider. Fordelen med ferdig grunnet kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert – og at det ikke blir krympestriper etter en stund. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering. Kledningsbord leveres med paintcutter ytterside.

Norra Timber bruker Jotun Opaque primer Alkyd-grunning (jotun.no), alternativt Teknos Teknol 1888 (teknos.com). Grunnet kledning skal ferdigbehandles med to toppstrøk så snart som mulig – senest neste kommende malesesong, avhengig klimaforhold. Grunnen vi bruker kan overmales med andre fargetyper av høy kvalitet, men de bør prøves på mindre overflater før den endelige malingen utføres.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år for et ferdigmalt kledning forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Utvendig kledning bør rengjøres minimum hvert annet år. Dette for å fjerne støv og skitt som fester seg til kledningen og gjør at soppsporer lettere fester seg til veggen. Kledningen vedlikeholdes ved å vaske med "husvask" eller – hvis svært skitne flater – "kraftvask". Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes med børste og senere spyles med hageslange eller høytrykksspyler. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen. Les bruksanvisningen på vaskemiddelet nøye.

Ettersyn/kontroll

Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med rått ved. Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep

må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å ta opp fuktighet ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling. Endeveden bør alltid behandles ekstra godt. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.

Grunnet kledning skal ferdigbehandles så snart som mulig – senest første malesesong. Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålborste ved særlig mye slitt treverk.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt. Produktet skal beskyttes mot fukt ved lagring.

3. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking: Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Avfallstype: Rent trevirke.

Kode for avfallsbehandling: 1141

Avfallstype: Blandet hard og myk plastemballasje.

Kode for avfallsbehandling: 1729

Avfallstype: Metallemballasje.

Kode for avfallsbehandling: 1411

Øvrige opplysninger

Emballasje skal leveres til godkjent avfallsmottak. Metallemballasje går til materialgjenvinning, mens avkapp- og plastemballasje går til forbrenning og energiutnyttelse.

TEKNISK SUPPORT

Produsent: Norra Timber Byggprodukter
Organisasjonsnr: SE 794000-2265
Adresse: BOX 4076, Skeppargatan 1

Postnr. og poststed: SE- 904 03 Umeå
Telefon: +46 10 583 10 00
E-post: produktbp@norraskog.se
Internettadresse: www.norratimber.se