

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevne muttertrekkere

GDS 18V-450 HC



Forenkler arbeidet med justerbare moduser for skruing i samsvar med materialet

De viktigste dataene

Batterispenning	18,0 V
Dreiemoment, maks.	450 Nm
Tomgangsturtall	0-2.300 o/min

Bestillingsnummer 0 601 9K4 000

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Momentinnstillingsområde, min./maks., 1. trinn	0/250 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 2. trinn	0/330 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 3. trinn	0/450 Nm
Tomgangsturtall	0-2.300 o/min
Tomgangsturtall (1. trinn)	0-1.000 o/min
Tomgangsturtall (2. trinn)	0-1.500 o/min
Tomgangsturtall (3. trinn)	0-2.300 o/min
Dreiemomenttrinn	3
Vekt ekskl. batteri	1,6 kg
Dreiemoment, maks.	450 Nm
Slagtall	0-3.300 slag/min
Slagtall (1. trinn)	0-1.900 slag/min
Slagtall (2. trinn)	0-2.500 slag/min
Slagtall (3. trinn)	0-3.300 slag/min
Batterispenning	18,0 V
Verktøyholder	1/2" firkant
Startmoment, maks.	800 Nm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	224 x 94 x 234 mm
Vekt inkl. batteri	1,6 kg

Informasjon om støy/vibrasjon

Tiltrekking av skruer og mutre med maks. tillatt størrelse

Svingningsemissjonsverdi ah	14,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- To standardmoduser for skruing tilpasset materialet. Modusene kan justeres og tilpasses via Bosch Toolbox-appen
- Kraftfull med tiltrekkingsmoment på 450 Nm og løsrivingsmoment på 800 Nm
- Allsidig med tre turtalls-/dreiemomentinnstillinger for økt fleksibilitet og bedre kontroll

